

Q-DROME TW

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Eclairage routier.
Bloc Optique	STE-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier et périurbain. STU-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier, urbain et voies cyclables et piétonnes. STW: Optique asymétrique pour éclairage des rues larges urbaines et de banlieues, spécifique pour asphalte humide. SV: Optique asymétrique pour éclairage d'échangeurs d'autoroutes ou de voies urbaines très étroites. S05/S07: Optique asymétrique pour l'éclairage routier, urbain et des espaces verts. STA: Optique asymétrique pour l'éclairage de larges routes et voies cyclables et piétonnes. Température de couleur réglable: DF: 3000K ÷ 2200K, DE: 2700K ÷ 2200K, EG: 4000K ÷ 2700K (autres sur demande) CRI≥70 LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% Classe sécurité photo-biologique: EXEMPT GROUP
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 IK08 total
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 5.5 kg à l'exclusion des accessoires de montage
Surface exposée	Latérale: 0.03m ² – Plan: 0.11m ²
Montage	TP Ø60: Console ou tête de mât Ø33mm à Ø60mm TP Ø76: tête de mât optionnelle Ø76mm. TP Ø102: tête de mât optionnelle Ø60/76mm AM: montage murale
Inclinaison	TP Ø60 / TP Ø76: Tête de mât: 0°/+20° (step di 5°) Console: +5°/-20° (step di 5°) TP Ø102: 0°/+10° (step di 5°) AM: 0°
Modules LED	Amovible / Remplaçable
Câblage	Amovible
Temp. de fonction.	-40°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1 2016 EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN-61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES


Alimentation	220+240V 50/60Hz (Tolérance standard de 10%, autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0,95 (à plein charge)
Connexion réseau	Bloc terminal pour cables section max. 4mm ²
Surge protection	Jusqu'à 12kV Avec SPD : CL.II : 10kV / 10kV CM/DM CL.I : 12kV / 10kV CM/DM Sans SPD : CL.II : 10kV / 6kV CM/DM CL.I : 10kV / 6kV CM/DM
SPD (optionnel)	12kV-10kA, type 2+3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.
Système de contrôle (options)	TWC1: Blanc Dynamique avec profil de flux lumineux constant et 1 changement de couleur. TWS1: Blanc Dynamique avec réduction du flux lumineux et 1 changement de couleur. TWS2: Blanc Dynamique avec réduction du flux lumineux et 2 changements de couleur. NEMA: Socket 7 pin (ANSI C136.41). ZHAGA: Socket 4 pin (ZHAGA Book 18).
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATÉRIELS


Fixation	TP Ø60 / TP Ø76: Aluminium moulé sous pression. TP Ø102: Acier galvanisé. Peint à la poudre. AM: Acier galvanisé. Peint à la poudre.
Châssis	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706. Peint à la poudre.
Crochet de fermeture	Ressorts en acier inox.
Bloc optique	Aluminium 99.85% avec finition superficiel réalisée parmi depot sous vide 99.95%. Alluminum grade class A+ (DIN EN 16268)
Ecran	Verre plat trempé ép. 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	M20x1,5 Plastique – IP68
Joint	Polyuréthane
Couleur	Graphite - Cod. 01

FIXATION DES DÉTAILS



TP Ø60





TP Ø76



TP Ø102




AM




PROFILS DE REGLAGE DE COULEUR

TWC1




Le profil TWC1 (Profil de flux lumineux constant avec 1 changement de couleur) permet l'utilisation de la technologie Blanc Dynamique dans des contextes où il est nécessaire d'assurer le même niveau d'intensité lumineuse toute la nuit, mais un changement de température de couleur est requis dans les heures nocturnes.

TWS1



TWS2



Les profils TWS1 et TWS2 (Profils avec réduction de flux à 1 ou 2 pas de changement de couleur) permettent le changement de couleur et la réduction du flux lumineux, ce qui permet d'économiser de l'énergie. La réduction de flux a lieu en même temps que le changement de couleur. Les étapes de réduction ont été réglées pour avoir exactement 75% et 50% du flux initial de l'appareil et permettre ainsi une réduction correcte du flux en fonction des catégories d'éclairage de l'environnement à éclairer.

Q-DROME 5P5 DE

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE MAXIMALE

APPAREIL	OPTIQUE	LED CURRENT (mA)	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	FLUX APPAREIL* (2400K, lm)	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (2700K, lm/W)
Q-DROME 5P5 70DE.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	90	2300	2170	2070	19.1	120.4
Q-DROME 5P5 70DE.100-2M		100	2550	2410	2290	21.2	120.2
Q-DROME 5P5 70DE.120-2M		120	3040	2870	2730	24.5	124.0
Q-DROME 5P5 70DE.140-2M		140	3510	3320	3160	28.7	122.2
Q-DROME 5P5 70DE.160-2M		160	3960	3740	3560	31.7	124.9
Q-DROME 5P5 70DE.180-2M		180	4380	4140	3940	35.8	122.3
Q-DROME 5P5 70DE.200-2M		200	4760	4500	4280	40	119.0
Q-DROME 5P5 70DE.060-4M		60	3120	2940	2810	24.4	127.8
Q-DROME 5P5 70DE.070-4M		70	3610	3410	3250	28.2	128.0
Q-DROME 5P5 70DE.080-4M		80	4100	3870	3690	31.9	128.5
Q-DROME 5P5 70DE.090-4M		90	4600	4340	4140	35.8	128.4
Q-DROME 5P5 70DE.100-4M		100	5090	4800	4580	39.6	128.5
Q-DROME 5P5 70DE.120-4M		120	6050	5710	5450	47	128.7
Q-DROME 5P5 70DE.140-4M		140	6980	6600	6290	54.9	127.1
Q-DROME 5P5 70DE.160-4M		160	7870	7440	7090	61.7	127.5
Q-DROME 5P5 70DE.180-4M		180	8700	8220	7830	69.7	124.8
Q-DROME 5P5 70DE.200-4M		200	9460	8930	8510	77.9	121.4
Q-DROME 5P5 70DE.090-2M	STE-M STU-M STW SV	90	2350	2220	2110	19.1	123.0
Q-DROME 5P5 70DE.100-2M		100	2600	2460	2340	21.2	122.6
Q-DROME 5P5 70DE.120-2M		120	3100	2930	2790	24.5	126.5
Q-DROME 5P5 70DE.140-2M		140	3590	3390	3230	28.7	125.0
Q-DROME 5P5 70DE.160-2M		160	4050	3830	3650	31.7	127.7
Q-DROME 5P5 70DE.180-2M		180	4480	4230	4030	35.8	125.1
Q-DROME 5P5 70DE.200-2M		200	4870	4600	4380	40	121.7
Q-DROME 5P5 70DE.060-4M		60	3190	3010	2870	24.4	130.7
Q-DROME 5P5 70DE.070-4M		70	3690	3490	3320	28.2	130.8
Q-DROME 5P5 70DE.080-4M		80	4200	3960	3780	31.9	131.6
Q-DROME 5P5 70DE.090-4M		90	4700	4440	4230	35.8	131.2
Q-DROME 5P5 70DE.100-4M		100	5200	4910	4680	39.6	131.3
Q-DROME 5P5 70DE.120-4M		120	6190	5850	5570	47	131.7
Q-DROME 5P5 70DE.140-4M		140	7150	6750	6430	54.9	130.2
Q-DROME 5P5 70DE.160-4M		160	8060	7610	7250	61.7	130.6
Q-DROME 5P5 70DE.180-4M		180	8900	8410	8010	69.7	127.6
Q-DROME 5P5 70DE.200-4M		200	9680	9140	8710	77.9	124.2

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE FLUX CONSTANT (TWC1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*		
		(Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)			(Tq=25°C, 2200K, 100% du flux)		
Q-DROME 5P5 70DE.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2080lm	17.3W	81mA (90%)	2070lm	19.1W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-2M		2300lm	19.1W	90mA (90%)	2290lm	21.2W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-2M		2740lm	22.1W	108mA (90%)	2730lm	24.5W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-2M		3160lm	25.5W	125mA (89%)	3160lm	28.7W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-2M		3560lm	28W	142mA (88%)	3560lm	31.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-2M		3940lm	31.5W	159mA (88%)	3940lm	35.8W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-2M		4280lm	34.8W	175mA (87%)	4280lm	40W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.060-4M		2820lm	22.1W	54mA (90%)	2810lm	24.4W	60mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.070-4M		3260lm	25.5W	63mA (90%)	3250lm	28.2W	70mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.080-4M		3710lm	28.9W	72mA (90%)	3690lm	31.9W	80mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.090-4M		4150lm	32.3W	81mA (90%)	4140lm	35.8W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-4M		4600lm	35.8W	90mA (90%)	4580lm	39.6W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-4M	STE-M STU-M STW SV	5470lm	42.4W	108mA (90%)	5450lm	47W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-4M		6290lm	49W	125mA (89%)	6290lm	54.9W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-4M		7120lm	55W	143mA (89%)	7090lm	61.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-4M		7830lm	61.3W	159mA (88%)	7830lm	69.7W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-4M		8540lm	68.1W	176mA (88%)	8510lm	77.9W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.090-2M		2120lm	17.3W	81mA (90%)	2110lm	19.1W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-2M		2350lm	19.1W	90mA (90%)	2340lm	21.2W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-2M		2800lm	22.1W	108mA (90%)	2790lm	24.5W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-2M		3230lm	25.5W	125mA (89%)	3230lm	28.7W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-2M		3660lm	28.2W	143mA (89%)	3650lm	31.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-2M		4030lm	31.5W	159mA (88%)	4030lm	35.8W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-2M		4380lm	34.8W	175mA (87%)	4380lm	40W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.060-4M	STE-M STU-M STW SV	2880lm	22.1W	54mA (90%)	2870lm	24.4W	60mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.070-4M		3340lm	25.5W	63mA (90%)	3320lm	28.2W	70mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.080-4M		3790lm	28.9W	72mA (90%)	3780lm	31.9W	80mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.090-4M		4250lm	32.3W	81mA (90%)	4230lm	35.8W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-4M		4700lm	35.8W	90mA (90%)	4680lm	39.6W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-4M		5600lm	42.4W	108mA (90%)	5570lm	47W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-4M		6430lm	49W	125mA (89%)	6430lm	54.9W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-4M		7290lm	55W	143mA (89%)	7250lm	61.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-4M		8010lm	61.3W	159mA (88%)	8010lm	69.7W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-4M		8740lm	68.1W	176mA (88%)	8710lm	77.9W	200mA (100%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN UNE ÉTAPE (TWS1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2200K, 75% du flux)
Q-DROME 5P5 70DE.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2300lm 19.1W 90mA (100%)	1730lm 16.1W 75mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-2M		2550lm 21.2W 100mA (100%)	1940lm 17.9W 84mA (84%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-2M		3040lm 24.5W 120mA (100%)	2290lm 21.2W 100mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-2M		3510lm 28.7W 140mA (100%)	2650lm 23.7W 116mA (82%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-2M		3960lm 31.7W 160mA (100%)	2970lm 26.8W 131mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-2M		4380lm 35.8W 180mA (100%)	3300lm 29W 147mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-2M		4760lm 40W 200mA (100%)	3580lm 31.9W 161mA (80%)
Q-DROME 5P5 70DE.060-4M		3120lm 24.4W 60mA (100%)	2360lm 20.7W 50mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.070-4M		3610lm 28.2W 70mA (100%)	2720lm 23.6W 58mA (82%)
Q-DROME 5P5 70DE.080-4M		4100lm 31.9W 80mA (100%)	3120lm 27W 67mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.090-4M		4600lm 35.8W 90mA (100%)	3470lm 30W 75mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-4M		5090lm 39.6W 100mA (100%)	3830lm 33.1W 83mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-4M		6050lm 47W 120mA (100%)	4580lm 39.6W 100mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-4M		6980lm 54.9W 140mA (100%)	5270lm 45.5W 116mA (82%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-4M		7870lm 61.7W 160mA (100%)	5910lm 51.3W 131mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-4M		8700lm 69.7W 180mA (100%)	6530lm 56.2W 146mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-4M	STE-M STU-M STW SV	9460lm 77.9W 200mA (100%)	7120lm 62.1W 161mA (80%)
Q-DROME 5P5 70DE.090-2M		2350lm 19.1W 90mA (100%)	1770lm 16.1W 75mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-2M		2600lm 21.2W 100mA (100%)	1950lm 17.7W 83mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-2M		3100lm 24.5W 120mA (100%)	2340lm 21.2W 100mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-2M		3590lm 28.7W 140mA (100%)	2700lm 23.7W 116mA (82%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-2M		4050lm 31.7W 160mA (100%)	3040lm 26.8W 131mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-2M		4480lm 35.8W 180mA (100%)	3360lm 28.8W 146mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-2M		4870lm 40W 200mA (100%)	3670lm 31.9W 161mA (80%)
Q-DROME 5P5 70DE.060-4M		3190lm 24.4W 60mA (100%)	2420lm 20.7W 50mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.070-4M		3690lm 28.2W 70mA (100%)	2780lm 23.6W 58mA (82%)
Q-DROME 5P5 70DE.080-4M		4200lm 31.9W 80mA (100%)	3190lm 27W 67mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.090-4M		4700lm 35.8W 90mA (100%)	3550lm 30W 75mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.100-4M		5200lm 39.6W 100mA (100%)	3910lm 33.1W 83mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.120-4M		6190lm 47W 120mA (100%)	4680lm 39.6W 100mA (83%)
Q-DROME 5P5 70DE.140-4M		7150lm 54.9W 140mA (100%)	5400lm 45.5W 116mA (82%)
Q-DROME 5P5 70DE.160-4M		8060lm 61.7W 160mA (100%)	6050lm 51.3W 131mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.180-4M		8900lm 69.7W 180mA (100%)	6680lm 56.2W 146mA (81%)
Q-DROME 5P5 70DE.200-4M		9680lm 77.9W 200mA (100%)	7290lm 62.1W 161mA (80%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN DEUX ÉTAPES (TWS2)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, 2400K, 75% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2200K, 50% du flux)		
Q-DROME SP5 70DE.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2300lm	19.1W	90mA (100%)	1730lm	15.3W		1160lm	11.1W	49mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.100-2M		2550lm	21.2W	100mA (100%)	1940lm	17.1W		1290lm	12.2W	55mA (55%)
Q-DROME SP5 70DE.120-2M		3040lm	24.5W	120mA (100%)	2290lm	20.2W		1530lm	14.3W	66mA (55%)
Q-DROME SP5 70DE.140-2M		3510lm	28.7W	140mA (100%)	2640lm	22.5W		1760lm	16.3W	76mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.160-2M		3960lm	31.7W	160mA (100%)	2980lm	25.5W		1980lm	18.3W	86mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.180-2M		4380lm	35.8W	180mA (100%)	3290lm	28.5W		2200lm	20.4W	96mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.200-2M		4760lm	40W	200mA (100%)	3570lm	30W		2380lm	21.2W	104mA (52%)
Q-DROME SP5 70DE.060-4M		3120lm	24.4W	60mA (100%)	2340lm	19.5W		1580lm	14W	32mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.070-4M		3610lm	28.2W	70mA (100%)	2710lm	22.5W		1840lm	16.2W	38mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.080-4M		4100lm	31.9W	80mA (100%)	3080lm	25.5W		2060lm	18.1W	43mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.090-4M		4600lm	35.8W	90mA (100%)	3460lm	28.5W		2320lm	20.3W	49mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.100-4M		5090lm	39.6W	100mA (100%)	3830lm	31.6W		2580lm	22.5W	55mA (55%)
Q-DROME SP5 70DE.120-4M		6050lm	47W	120mA (100%)	4570lm	37.7W		3030lm	26.3W	65mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.140-4M		6980lm	54.9W	140mA (100%)	5260lm	43.1W		3510lm	30.4W	76mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.160-4M		7870lm	61.7W	160mA (100%)	5940lm	49W		3960lm	34.2W	86mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.180-4M	STE-M STU-M STW SV	8700lm	69.7W	180mA (100%)	6550lm	54.5W		4360lm	37.7W	95mA (52%)
Q-DROME SP5 70DE.200-4M		9460lm	77.9W	200mA (100%)	7110lm	58.6W		4750lm	40.8W	104mA (52%)
Q-DROME SP5 70DE.090-2M		2350lm	19.1W	90mA (100%)	1790lm	15.5W		1180lm	11.1W	49mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.100-2M		2600lm	21.2W	100mA (100%)	1950lm	16.9W		1300lm	12W	54mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.120-2M		3100lm	24.5W	120mA (100%)	2340lm	20.2W		1570lm	14.3W	66mA (55%)
Q-DROME SP5 70DE.140-2M		3590lm	28.7W	140mA (100%)	2700lm	22.5W		1820lm	16.5W	77mA (55%)
Q-DROME SP5 70DE.160-2M		4050lm	31.7W	160mA (100%)	3050lm	25.5W		2040lm	18.5W	87mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.180-2M		4480lm	35.8W	180mA (100%)	3370lm	28.5W		2250lm	20.4W	96mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.200-2M		4870lm	40W	200mA (100%)	3660lm	30W		2450lm	21.4W	105mA (52%)
Q-DROME SP5 70DE.060-4M		3190lm	24.4W	60mA (100%)	2440lm	19.9W		1610lm	14W	32mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.070-4M		3690lm	28.2W	70mA (100%)	2770lm	22.5W		1880lm	16.2W	38mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.080-4M		4200lm	31.9W	80mA (100%)	3150lm	25.5W		2100lm	18.1W	43mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.090-4M		4700lm	35.8W	90mA (100%)	3530lm	28.5W		2370lm	20.3W	49mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.100-4M		5200lm	39.6W	100mA (100%)	3910lm	31.6W		2600lm	22.1W	54mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.120-4M		6190lm	47W	120mA (100%)	4680lm	37.7W		3140lm	26.6W	66mA (55%)
Q-DROME SP5 70DE.140-4M		7150lm	54.9W	140mA (100%)	5380lm	43.1W		3590lm	30.4W	76mA (54%)
Q-DROME SP5 70DE.160-4M		8060lm	61.7W	160mA (100%)	6080lm	49W		4050lm	34.2W	86mA (53%)
Q-DROME SP5 70DE.180-4M		8900lm	69.7W	180mA (100%)	6700lm	54.5W		4460lm	37.7W	95mA (52%)
Q-DROME SP5 70DE.200-4M		9680lm	77.9W	200mA (100%)	7270lm	58.6W		4860lm	40.8W	104mA (52%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Q-DROME 4P4 DE

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE MAXIMALE

APPAREIL	OPTIQUE	LED CURRENT (mA)	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	FLUX APPAREIL* (2400K, lm)	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (2700K, lm/W)
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M	S05 S07 STE-S	120	2430	2290	2180	19.6	123.9
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		140	2810	2650	2530	23	122.1
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		160	3170	2990	2850	25.4	124.8
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		180	3510	3310	3150	28.7	122.2
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		200	3810	3600	3430	31.9	119.4
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		80	3280	3100	2950	25.7	127.6
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		90	3680	3470	3310	28.7	128.2
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		100	4070	3840	3660	31.8	127.9
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		120	4840	4570	4360	37.7	128.3
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		140	5590	5280	5030	44	127.0
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		160	6300	5950	5670	49.5	127.2
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		180	6960	6580	6270	55.9	124.5
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M	STA STU-S	200	7570	7150	6810	62.3	121.5
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		120	2460	2320	2210	19.6	125.5
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		140	2840	2690	2560	23	123.4
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		160	3210	3030	2890	25.4	126.3
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		180	3550	3350	3190	28.7	123.6
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		200	3850	3640	3470	31.9	120.6
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		80	3320	3130	2990	25.7	129.1
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		90	3720	3510	3340	28.7	129.6
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		100	4110	3880	3700	31.8	129.2
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		120	4900	4620	4410	37.7	129.9
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		140	5650	5340	5090	44	128.4
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		160	6370	6020	5730	49.5	128.6
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M	STE-M STU-M STW SV	180	7040	6650	6340	55.9	125.9
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		200	7650	7230	6890	62.3	122.7
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		120	2510	2370	2260	19.6	128.0
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		140	2910	2750	2620	23	126.5
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		160	3280	3100	2950	25.4	129.1
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		180	3630	3430	3270	28.7	126.4
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		200	3940	3720	3550	31.9	123.5
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		80	3400	3210	3060	25.7	132.2
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		90	3810	3600	3430	28.7	132.7
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		100	4210	3980	3790	31.8	132.3
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		120	5010	4730	4510	37.7	132.8
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		140	5780	5460	5200	44	131.3
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		160	6510	6150	5860	49.5	131.5
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		180	7200	6800	6480	55.9	128.8
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		200	7830	7400	7050	62.3	125.6

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE FLUX CONSTANT (TWC1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*		
		(Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)			(Tq=25°C, 2200K, 100% du flux)		
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M	S05 S07 STE-S	2190lm	17.7W	108mA (90%)	2180lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2540lm	20.6W	126mA (90%)	2530lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		2850lm	22.5W	142mA (88%)	2850lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3150lm	25.3W	159mA (88%)	3150lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3440lm	28W	176mA (88%)	3430lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		2960lm	23.3W	72mA (90%)	2950lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3320lm	26W	81mA (90%)	3310lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		3680lm	28.7W	90mA (90%)	3660lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		4380lm	34W	108mA (90%)	4360lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5030lm	39.2W	125mA (89%)	5030lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M	STA STU-S	5700lm	44.1W	143mA (89%)	5670lm	49.5W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		6270lm	49.1W	159mA (88%)	6270lm	55.9W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		6840lm	54.6W	176mA (88%)	6810lm	62.3W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		2220lm	17.7W	108mA (90%)	2210lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2560lm	20.5W	125mA (89%)	2560lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		2900lm	22.6W	143mA (89%)	2890lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3190lm	25.3W	159mA (88%)	3190lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3480lm	28W	176mA (88%)	3470lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3000lm	23.3W	72mA (90%)	2990lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3360lm	26W	81mA (90%)	3340lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M	STE-M STU-M STW SV	3720lm	28.7W	90mA (90%)	3700lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		4430lm	34W	108mA (90%)	4410lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5090lm	39.2W	125mA (89%)	5090lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		5730lm	43.8W	142mA (88%)	5730lm	49.5W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		6340lm	49.1W	159mA (88%)	6340lm	55.9W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		6910lm	54.6W	176mA (88%)	6890lm	62.3W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		2270lm	17.7W	108mA (90%)	2260lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2630lm	20.6W	126mA (90%)	2620lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		2950lm	22.5W	142mA (88%)	2950lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3280lm	25.4W	160mA (88%)	3270lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3560lm	28W	176mA (88%)	3550lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3070lm	23.3W	72mA (90%)	3060lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3440lm	26W	81mA (90%)	3430lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		3810lm	28.7W	90mA (90%)	3790lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		4530lm	34W	108mA (90%)	4510lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5200lm	39.2W	125mA (89%)	5200lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		5890lm	44.1W	143mA (89%)	5860lm	49.5W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		6480lm	49.1W	159mA (88%)	6480lm	55.9W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		7070lm	54.6W	176mA (88%)	7050lm	62.3W	200mA (100%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN UNE ÉTAPE (TWS1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*		
		(Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)			(Tq=25°C, 2200K, 75% du flux)		
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M	S05 S07 STE-S	2430lm	19.6W	120mA (100%)	1830lm	17W	100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2810lm	23W	140mA (100%)	2110lm	19W	116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		3170lm	25.4W	160mA (100%)	2390lm	21.7W	132mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3510lm	28.7W	180mA (100%)	2640lm	23.3W	147mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3810lm	31.9W	200mA (100%)	2870lm	25.6W	161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3280lm	25.7W	80mA (100%)	2490lm	21.9W	67mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3680lm	28.7W	90mA (100%)	2770lm	24.2W	75mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		4070lm	31.8W	100mA (100%)	3060lm	26.6W	83mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		4840lm	37.7W	120mA (100%)	3630lm	31.5W	99mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5590lm	44W	140mA (100%)	4220lm	36.4W	116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M	STA STU-S	6300lm	49.5W	160mA (100%)	4730lm	41.1W	131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		6960lm	55.9W	180mA (100%)	5230lm	45W	146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		7570lm	62.3W	200mA (100%)	5700lm	49.8W	161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		2460lm	19.6W	120mA (100%)	1850lm	17W	100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2840lm	23W	140mA (100%)	2140lm	19W	116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		3210lm	25.4W	160mA (100%)	2410lm	21.5W	131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3550lm	28.7W	180mA (100%)	2680lm	23.3W	147mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3850lm	31.9W	200mA (100%)	2890lm	25.4W	160mA (80%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3320lm	25.7W	80mA (100%)	2520lm	21.9W	67mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3720lm	28.7W	90mA (100%)	2810lm	24.2W	75mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M	STE-M STU-M STW SV	4110lm	31.8W	100mA (100%)	3090lm	26.6W	83mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		4900lm	37.7W	120mA (100%)	3700lm	31.8W	100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5650lm	44W	140mA (100%)	4270lm	36.4W	116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		6370lm	49.5W	160mA (100%)	4780lm	41.1W	131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		7040lm	55.9W	180mA (100%)	5290lm	45W	146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		7650lm	62.3W	200mA (100%)	5770lm	49.8W	161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		2510lm	19.6W	120mA (100%)	1900lm	17W	100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2910lm	23W	140mA (100%)	2190lm	19W	116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		3280lm	25.4W	160mA (100%)	2460lm	21.5W	131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3630lm	28.7W	180mA (100%)	2740lm	23.3W	147mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3940lm	31.9W	200mA (100%)	2970lm	25.6W	161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3400lm	25.7W	80mA (100%)	2550lm	21.6W	66mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3810lm	28.7W	90mA (100%)	2880lm	24.2W	75mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		4210lm	31.8W	100mA (100%)	3170lm	26.6W	83mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		5010lm	37.7W	120mA (100%)	3790lm	31.8W	100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5780lm	44W	140mA (100%)	4370lm	36.4W	116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		6510lm	49.5W	160mA (100%)	4890lm	41.1W	131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		7200lm	55.9W	180mA (100%)	5400lm	45W	146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		7830lm	62.3W	200mA (100%)	5890lm	49.8W	161mA (80%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN DEUX ÉTAPES (TWS2)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, 2400K, 75% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2200K, 50% du flux)		
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M	S05	2430lm	19.6W	120mA (100%)	1830lm	16.2W		1220lm	11.6W	66mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2810lm	23W	140mA (100%)	2110lm	18W		1420lm	13.3W	77mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		3170lm	25.4W	160mA (100%)	2380lm	20.5W		1600lm	14.9W	87mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3510lm	28.7W	180mA (100%)	2650lm	23W		1760lm	16.3W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3810lm	31.9W	200mA (100%)	2860lm	24.1W		1920lm	17.2W	105mA (52%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3280lm	25.7W	80mA (100%)	2460lm	20.7W		1640lm	14.9W	43mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3680lm	28.7W	90mA (100%)	2760lm	23W		1850lm	16.6W	49mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		4070lm	31.8W	100mA (100%)	3060lm	25.4W		2070lm	18.4W	55mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		4840lm	37.7W	120mA (100%)	3660lm	30.3W		2420lm	21.3W	65mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5590lm	44W	140mA (100%)	4210lm	34.6W		2810lm	24.5W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M	STE-S	6300lm	49.5W	160mA (100%)	4750lm	39.2W		3170lm	27.5W	86mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		6960lm	55.9W	180mA (100%)	5240lm	43.7W		3480lm	30.3W	95mA (52%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		7570lm	62.3W	200mA (100%)	5690lm	46.9W		3800lm	32.7W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		2460lm	19.6W	120mA (100%)	1850lm	16.2W		1240lm	11.6W	66mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2840lm	23W	140mA (100%)	2140lm	18W		1420lm	13.1W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		3210lm	25.4W	160mA (100%)	2410lm	20.5W		1620lm	14.9W	87mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3550lm	28.7W	180mA (100%)	2670lm	22.8W		1780lm	16.3W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M		3850lm	31.9W	200mA (100%)	2900lm	24.1W		1930lm	17W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3320lm	25.7W	80mA (100%)	2490lm	20.7W		1670lm	14.9W	43mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3720lm	28.7W	90mA (100%)	2790lm	23W		1880lm	16.6W	49mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M	STA STU-S	4110lm	31.8W	100mA (100%)	3100lm	25.4W		2060lm	18.1W	54mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		4900lm	37.7W	120mA (100%)	3700lm	30.3W		2450lm	21.3W	65mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5650lm	44W	140mA (100%)	4260lm	34.6W		2840lm	24.5W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		6370lm	49.5W	160mA (100%)	4800lm	39.2W		3200lm	27.5W	86mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		7040lm	55.9W	180mA (100%)	5300lm	43.7W		3560lm	30.6W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		7650lm	62.3W	200mA (100%)	5750lm	46.9W		3840lm	32.7W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-2M		2510lm	19.6W	120mA (100%)	1890lm	16.2W		1270lm	11.6W	66mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-2M		2910lm	23W	140mA (100%)	2200lm	18.2W		1470lm	13.3W	77mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-2M		3280lm	25.4W	160mA (100%)	2470lm	20.5W		1640lm	14.7W	86mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-2M		3630lm	28.7W	180mA (100%)	2730lm	22.8W		1820lm	16.3W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-2M	STE-M STU-M STW SV	3940lm	31.9W	200mA (100%)	2960lm	24.1W		1970lm	17W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70DE.080-4M		3400lm	25.7W	80mA (100%)	2560lm	20.7W		1700lm	14.9W	43mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.090-4M		3810lm	28.7W	90mA (100%)	2860lm	23W		1920lm	16.6W	49mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.100-4M		4210lm	31.8W	100mA (100%)	3170lm	25.4W		2110lm	18.1W	54mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.120-4M		5010lm	37.7W	120mA (100%)	3790lm	30.3W		2510lm	21.3W	65mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.140-4M		5780lm	44W	140mA (100%)	4360lm	34.6W		2910lm	24.5W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DE.160-4M		6510lm	49.5W	160mA (100%)	4910lm	39.2W		3280lm	27.5W	86mA (53%)
Q-DROME 4P4 70DE.180-4M		7200lm	55.9W	180mA (100%)	5420lm	43.7W		3610lm	30.3W	95mA (52%)
Q-DROME 4P4 70DE.200-4M		7830lm	62.3W	200mA (100%)	5880lm	46.9W		3940lm	32.7W	104mA (52%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Q-DROME 5P5 DF

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE MAXIMALE

APPAREIL	OPTIQUE	LED CURRENT (mA)	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (3000K, lm/W)
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	90	2400	2300	2070	19.1	125.6
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		100	2660	2550	2290	21.2	125.4
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		120	3170	3040	2730	24.5	129.3
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		140	3670	3510	3160	28.7	127.8
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		160	4140	3960	3560	31.7	130.5
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		180	4580	4380	3940	35.8	127.9
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		200	4970	4760	4280	40	124.2
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		60	3260	3120	2810	24.4	133.6
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		70	3770	3610	3250	28.2	133.6
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		80	4280	4100	3690	31.9	134.1
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		90	4800	4600	4140	35.8	134.0
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		100	5310	5090	4580	39.6	134.0
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		120	6320	6050	5450	47	134.4
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		140	7290	6980	6290	54.9	132.7
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M		160	8220	7870	7090	61.7	133.2
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		180	9090	8700	7830	69.7	130.4
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M		200	9880	9460	8510	77.9	126.8
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M	STE-M STU-M STW SV	90	2450	2350	2110	19.1	128.2
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		100	2720	2600	2340	21.2	128.3
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		120	3240	3100	2790	24.5	132.2
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		140	3750	3590	3230	28.7	130.6
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		160	4230	4050	3650	31.7	133.4
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		180	4680	4480	4030	35.8	130.7
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		200	5090	4870	4380	40	127.2
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		60	3330	3190	2870	24.4	136.4
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		70	3850	3690	3320	28.2	136.5
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		80	4380	4200	3780	31.9	137.3
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		90	4910	4700	4230	35.8	137.1
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		100	5430	5200	4680	39.6	137.1
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		120	6470	6190	5570	47	137.6
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		140	7460	7150	6430	54.9	135.8
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M		160	8410	8060	7250	61.7	136.3
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		180	9300	8900	8010	69.7	133.4
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M		200	10110	9680	8710	77.9	129.7

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE FLUX CONSTANT (TWC1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*		
		(Tq=25°C, 3000K, 100% du flux)			(Tq=25°C, 2200K, 100% du flux)		
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2090lm	16.7W	78mA (86%)	2070lm	19.1W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		2300lm	18.3W	86mA (86%)	2290lm	21.2W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		2740lm	21W	103mA (85%)	2730lm	24.5W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		3170lm	24.5W	120mA (85%)	3160lm	28.7W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		3570lm	27.8W	136mA (85%)	3560lm	31.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		3950lm	30W	152mA (84%)	3940lm	35.8W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		4290lm	33.1W	167mA (83%)	4280lm	40W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		2850lm	21.4W	52mA (86%)	2810lm	24.4W	60mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		3260lm	24.4W	60mA (85%)	3250lm	28.2W	70mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		3720lm	27.8W	69mA (86%)	3690lm	31.9W	80mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		4180lm	31.2W	78mA (86%)	4140lm	35.8W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		4590lm	34.2W	86mA (86%)	4580lm	39.6W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		5460lm	40.4W	103mA (85%)	5450lm	47W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		6320lm	47W	120mA (85%)	6290lm	54.9W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M		7100lm	53.3W	136mA (85%)	7090lm	61.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		7860lm	58.6W	152mA (84%)	7830lm	69.7W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M	STE-M STU-M STW SV	8530lm	64.5W	167mA (83%)	8510lm	77.9W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M		2110lm	16.5W	77mA (85%)	2110lm	19.1W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		2350lm	18.3W	86mA (86%)	2340lm	21.2W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		2800lm	21W	103mA (85%)	2790lm	24.5W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		3240lm	24.5W	120mA (85%)	3230lm	28.7W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		3650lm	27.8W	136mA (85%)	3650lm	31.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		4040lm	30W	152mA (84%)	4030lm	35.8W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		4400lm	33.1W	167mA (83%)	4380lm	40W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		2910lm	21.4W	52mA (86%)	2870lm	24.4W	60mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		3330lm	24.4W	60mA (85%)	3320lm	28.2W	70mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		3800lm	27.8W	69mA (86%)	3780lm	31.9W	80mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		4280lm	31.2W	78mA (86%)	4230lm	35.8W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		4700lm	34.2W	86mA (86%)	4680lm	39.6W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		5590lm	40.4W	103mA (85%)	5570lm	47W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		6470lm	47W	120mA (85%)	6430lm	54.9W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M		7270lm	53.3W	136mA (85%)	7250lm	61.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		8040lm	58.6W	152mA (84%)	8010lm	69.7W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M		8730lm	64.5W	167mA (83%)	8710lm	77.9W	200mA (100%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN UNE ÉTAPE (TWS1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 3000K, 100% du flux)	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2200K, 75% du flux)
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2400lm 19.1W 90mA (100%)	1800lm 16.7W 78mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		2660lm 21.2W 100mA (100%)	2000lm 18.5W 87mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		3170lm 24.5W 120mA (100%)	2380lm 21.2W 104mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		3670lm 28.7W 140mA (100%)	2780lm 24.9W 122mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		4140lm 31.7W 160mA (100%)	3120lm 28.3W 138mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		4580lm 35.8W 180mA (100%)	3450lm 30.5W 154mA (85%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		4970lm 40W 200mA (100%)	3740lm 33.5W 169mA (84%)
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		3260lm 24.4W 60mA (100%)	2450lm 21.4W 52mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		3770lm 28.2W 70mA (100%)	2850lm 24.8W 61mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		4280lm 31.9W 80mA (100%)	3250lm 28.2W 70mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		4800lm 35.8W 90mA (100%)	3600lm 31.2W 78mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		5310lm 39.6W 100mA (100%)	4000lm 34.6W 87mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		6320lm 47W 120mA (100%)	4750lm 40.8W 104mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		7290lm 54.9W 140mA (100%)	5490lm 47.4W 121mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M		8220lm 61.7W 160mA (100%)	6200lm 54.1W 138mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		9090lm 69.7W 180mA (100%)	6850lm 59.4W 154mA (85%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M	STE-M STU-M STW SV	9880lm 77.9W 200mA (100%)	7430lm 65.3W 169mA (84%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M		2450lm 19.1W 90mA (100%)	1840lm 16.7W 78mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		2720lm 21.2W 100mA (100%)	2040lm 18.5W 87mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		3240lm 24.5W 120mA (100%)	2430lm 21.2W 104mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		3750lm 28.7W 140mA (100%)	2820lm 24.7W 121mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		4230lm 31.7W 160mA (100%)	3190lm 28.3W 138mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		4680lm 35.8W 180mA (100%)	3510lm 30.3W 153mA (85%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		5090lm 40W 200mA (100%)	3830lm 33.5W 169mA (84%)
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		3330lm 24.4W 60mA (100%)	2510lm 21.4W 52mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		3850lm 28.2W 70mA (100%)	2910lm 24.8W 61mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		4380lm 31.9W 80mA (100%)	3320lm 28.2W 70mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		4910lm 35.8W 90mA (100%)	3690lm 31.2W 78mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		5430lm 39.6W 100mA (100%)	4090lm 34.6W 87mA (87%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		6470lm 47W 120mA (100%)	4860lm 40.8W 104mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		7460lm 54.9W 140mA (100%)	5610lm 47.4W 121mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M		8410lm 61.7W 160mA (100%)	6350lm 54.1W 138mA (86%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		9300lm 69.7W 180mA (100%)	7010lm 59.4W 154mA (85%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M		10110lm 77.9W 200mA (100%)	7600lm 65.3W 169mA (84%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN DEUX ÉTAPES (TWS2)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 3000K, 100% du flux)	FLUX PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, 2700K, 75% du flux)	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2200K, 50% du flux)
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2400lm 19.1W 90mA (100%)	1800lm 15.1W	1200lm 11.5W 51mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		2660lm 21.2W 100mA (100%)	2000lm 16.7W	1330lm 12.6W 57mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		3170lm 24.5W 120mA (100%)	2400lm 20W	1600lm 14.9W 69mA (57%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		3670lm 28.7W 140mA (100%)	2770lm 22.3W	1850lm 17.1W 80mA (57%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		4140lm 31.7W 160mA (100%)	3110lm 25.1W	2070lm 19.1W 90mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		4580lm 35.8W 180mA (100%)	3440lm 28W	2290lm 21.2W 100mA (55%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		4970lm 40W 200mA (100%)	3740lm 29.6W	2490lm 22.3W 109mA (54%)
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		3260lm 24.4W 60mA (100%)	2480lm 19.5W	1670lm 14.7W 34mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		3770lm 28.2W 70mA (100%)	2870lm 22.5W	1930lm 17W 40mA (57%)
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		4280lm 31.9W 80mA (100%)	3220lm 25.1W	2150lm 18.8W 45mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		4800lm 35.8W 90mA (100%)	3610lm 28.2W	2410lm 21W 51mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		5310lm 39.6W 100mA (100%)	4000lm 31.2W	2670lm 23.3W 57mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		6320lm 47W 120mA (100%)	4740lm 36.9W	3160lm 27.4W 68mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		7290lm 54.9W 140mA (100%)	5470lm 42.4W	3650lm 31.6W 79mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M	STE-M STU-M STW SV	8220lm 61.7W 160mA (100%)	6190lm 48.2W	4140lm 35.8W 90mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		9090lm 69.7W 180mA (100%)	6850lm 53.7W	4580lm 39.6W 100mA (55%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M		9880lm 77.9W 200mA (100%)	7430lm 57.8W	4970lm 42.7W 109mA (54%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-2M		2450lm 19.1W 90mA (100%)	1840lm 15.1W	1230lm 11.5W 51mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-2M		2720lm 21.2W 100mA (100%)	2040lm 16.7W	1360lm 12.6W 57mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-2M		3240lm 24.5W 120mA (100%)	2450lm 20W	1630lm 14.9W 69mA (57%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-2M		3750lm 28.7W 140mA (100%)	2830lm 22.3W	1880lm 17.1W 80mA (57%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-2M		4230lm 31.7W 160mA (100%)	3180lm 25.1W	2140lm 19.3W 91mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-2M		4680lm 35.8W 180mA (100%)	3520lm 28W	2340lm 21.2W 100mA (55%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-2M		5090lm 40W 200mA (100%)	3830lm 29.6W	2550lm 22.3W 109mA (54%)
Q-DROME 5P5 70DF.060-4M		3330lm 24.4W 60mA (100%)	2530lm 19.5W	1700lm 14.7W 34mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.070-4M		3850lm 28.2W 70mA (100%)	2930lm 22.5W	1970lm 17W 40mA (57%)
Q-DROME 5P5 70DF.080-4M		4380lm 31.9W 80mA (100%)	3290lm 25.1W	2190lm 18.8W 45mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.090-4M		4910lm 35.8W 90mA (100%)	3690lm 28.2W	2460lm 21W 51mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.100-4M		5430lm 39.6W 100mA (100%)	4090lm 31.2W	2730lm 23.3W 57mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.120-4M		6470lm 47W 120mA (100%)	4900lm 37.3W	3280lm 27.8W 69mA (57%)
Q-DROME 5P5 70DF.140-4M		7460lm 54.9W 140mA (100%)	5600lm 42.4W	3730lm 31.6W 79mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.160-4M		8410lm 61.7W 160mA (100%)	6340lm 48.2W	4230lm 35.8W 90mA (56%)
Q-DROME 5P5 70DF.180-4M		9300lm 69.7W 180mA (100%)	7010lm 53.7W	4680lm 39.6W 100mA (55%)
Q-DROME 5P5 70DF.200-4M		10110lm 77.9W 200mA (100%)	7610lm 57.8W	5080lm 42.7W 109mA (54%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Q-DROME 4P4 DF

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE MAXIMALE

APPAREIL	OPTIQUE	LED CURRENT (mA)	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (3000K, lm/W)
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M	S05 S07 STE-S	120	2530	2430	2180	19.6	129.0
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		140	2930	2810	2530	23	127.3
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		160	3310	3170	2850	25.4	130.3
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		180	3660	3510	3150	28.7	127.5
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		200	3980	3810	3430	31.9	124.7
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		80	3430	3280	2950	25.7	133.4
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		90	3840	3680	3310	28.7	133.7
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M		100	4250	4070	3660	31.8	133.6
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		120	5060	4840	4360	37.7	134.2
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		140	5840	5590	5030	44	132.7
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M		160	6580	6300	5670	49.5	132.9
Q-DROME 4P4 70DF.180-4M		180	7270	6960	6270	55.9	130.0
Q-DROME 4P4 70DF.200-4M	STA STA1 STU-S	200	7910	7570	6810	62.3	126.9
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M		120	2570	2460	2210	19.6	131.1
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		140	2970	2840	2560	23	129.1
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		160	3350	3210	2890	25.4	131.8
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		180	3710	3550	3190	28.7	129.2
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		200	4020	3850	3470	31.9	126.0
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		80	3470	3320	2990	25.7	135.0
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		90	3880	3720	3340	28.7	135.1
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M		100	4300	4110	3700	31.8	135.2
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		120	5110	4900	4410	37.7	135.5
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		140	5900	5650	5090	44	134.0
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M		160	6650	6370	5730	49.5	134.3
Q-DROME 4P4 70DF.180-4M	STE-M STU-M STW SV	180	7350	7040	6340	55.9	131.4
Q-DROME 4P4 70DF.200-4M		200	7990	7650	6890	62.3	128.2
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M		120	2620	2510	2260	19.6	133.6
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		140	3040	2910	2620	23	132.1
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		160	3430	3280	2950	25.4	135.0
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		180	3790	3630	3270	28.7	132.0
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		200	4120	3940	3550	31.9	129.1
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		80	3550	3400	3060	25.7	138.1
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		90	3980	3810	3430	28.7	138.6
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M		100	4400	4210	3790	31.8	138.3
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		120	5230	5010	4510	37.7	138.7
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		140	6030	5780	5200	44	137.0
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M		160	6800	6510	5860	49.5	137.3
Q-DROME 4P4 70DF.180-4M		180	7520	7200	6480	55.9	134.5
Q-DROME 4P4 70DF.200-4M		200	8180	7830	7050	62.3	131.3

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE FLUX CONSTANT (TWC1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*		
		(Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2200K, 100% del flusso)		
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M	S05 S07 STE-S	2190lm	16.9W	103mA (85%)	2180lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		2530lm	19.6W	120mA (85%)	2530lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		2850lm	22.3W	136mA (85%)	2850lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		3160lm	24.1W	152mA (84%)	3150lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		3440lm	26.6W	167mA (83%)	3430lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		2970lm	22.4W	69mA (86%)	2950lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		3340lm	25.1W	78mA (86%)	3310lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M		3670lm	27.5W	86mA (86%)	3660lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		4370lm	32.4W	103mA (85%)	4360lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		5060lm	37.7W	120mA (85%)	5030lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M	STA STA1 STU-S	5680lm	42.7W	136mA (85%)	5670lm	49.5W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-4M		6290lm	46.9W	152mA (84%)	6270lm	55.9W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-4M		6830lm	51.7W	167mA (83%)	6810lm	62.3W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M		2220lm	16.9W	103mA (85%)	2210lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		2570lm	19.6W	120mA (85%)	2560lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		2890lm	22.3W	136mA (85%)	2890lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		3200lm	24.1W	152mA (84%)	3190lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		3480lm	26.6W	167mA (83%)	3470lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		3010lm	22.4W	69mA (86%)	2990lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		3340lm	24.8W	77mA (85%)	3340lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M	STE-M STU-M STW SV	3720lm	27.5W	86mA (86%)	3700lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		4420lm	32.4W	103mA (85%)	4410lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		5110lm	37.7W	120mA (85%)	5090lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M		5750lm	42.7W	136mA (85%)	5730lm	49.5W	160mA (100

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN UNE ÉTAPE (TWS1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT*		
		(Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2200K, 75% del flusso)		
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M	S05 S07 STE-S	2530lm	19.6W	120mA (100%)	1900lm	17W	104mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		2930lm	23W	140mA (100%)	2200lm	19.8W	121mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		3310lm	25.4W	160mA (100%)	2490lm	22.7W	138mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		3660lm	28.7W	180mA (100%)	2760lm	24.4W	154mA (85%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		3980lm	31.9W	200mA (100%)	2990lm	26.9W	169mA (84%)
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		3430lm	25.7W	80mA (100%)	2600lm	22.7W	70mA (87%)
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		3840lm	28.7W	90mA (100%)	2880lm	25.1W	78mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M		4250lm	31.8W	100mA (100%)	3200lm	27.8W	87mA (87%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		5060lm	37.7W	120mA (100%)	3800lm	32.7W	104mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		5840lm	44W	140mA (100%)	4390lm	38W	121mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M	STA STA1 STU-S	6580lm	49.5W	160mA (100%)	4960lm	43.4W	138mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-4M		7270lm	55.9W	180mA (100%)	5480lm	47.6W	154mA (85%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-4M		7910lm	62.3W	200mA (100%)	5950lm	52.3W	169mA (84%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M		2570lm	19.6W	120mA (100%)	1930lm	17W	104mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		2970lm	23W	140mA (100%)	2230lm	19.8W	121mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		3350lm	25.4W	160mA (100%)	2530lm	22.7W	138mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		3710lm	28.7W	180mA (100%)	2790lm	24.4W	154mA (85%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		4020lm	31.9W	200mA (100%)	3030lm	26.9W	169mA (84%)
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		3470lm	25.7W	80mA (100%)	2630lm	22.7W	70mA (87%)
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		3880lm	28.7W	90mA (100%)	2910lm	25.1W	78mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M	STE-M STU-M STW SV	4300lm	31.8W	100mA (100%)	3240lm	27.8W	87mA (87%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		5110lm	37.7W	120mA (100%)	3840lm	32.7W	104mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		5900lm	44W	140mA (100%)	4440lm	38W	121mA (86%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M		6650lm	49.5W	160mA (100%)	4990lm		

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN DEUX ÉTAPES (TWS2)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)	FLUX PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, 2700K, 75% del flusso)	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2200K, 50% del flusso)
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M	S05	2530lm 19.6W 120mA (100%)	1910lm 16W	1280lm 12W 69mA (57%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		2930lm 23W 140mA (100%)	2210lm 17.8W	1470lm 13.7W 80mA (57%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		3310lm 25.4W 160mA (100%)	2490lm 20.1W	1670lm 15.5W 91mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		3660lm 28.7W 180mA (100%)	2750lm 22.5W	1830lm 17W 100mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		3980lm 31.9W 200mA (100%)	2990lm 23.8W	1990lm 17.8W 109mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		3430lm 25.7W 80mA (100%)	2610lm 20.7W	1750lm 15.8W 46mA (57%)
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		3840lm 28.7W 90mA (100%)	2890lm 22.7W	1920lm 17.2W 51mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M		4250lm 31.8W 100mA (100%)	3200lm 25.1W	2140lm 18.9W 57mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		5060lm 37.7W 120mA (100%)	3830lm 30W	2530lm 22.1W 68mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		5840lm 44W 140mA (100%)	4380lm 34W	2920lm 25.4W 79mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M		6580lm 49.5W 160mA (100%)	4960lm 38.6W	3310lm 28.7W 90mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-4M		7270lm 55.9W 180mA (100%)	5480lm 43W	3660lm 31.8W 100mA (55%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-4M	STA	7910lm 62.3W 200mA (100%)	5950lm 46.3W	3980lm 34.3W 109mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-2M		2570lm 19.6W 120mA (100%)	1940lm 16W	1290lm 12W 69mA (57%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-2M		2970lm 23W 140mA (100%)	2240lm 17.8W	1490lm 13.7W 80mA (57%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-2M		3350lm 25.4W 160mA (100%)	2520lm 20.1W	1690lm 15.5W 91mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.180-2M		3710lm 28.7W 180mA (100%)	2790lm 22.5W	1870lm 16.5W 101mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.200-2M		4020lm 31.9W 200mA (100%)	3030lm 23.8W	2020lm 17.8W 109mA (54%)
Q-DROME 4P4 70DF.080-4M		3470lm 25.7W 80mA (100%)	2640lm 20.7W	1740lm 15.5W 45mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.090-4M		3880lm 28.7W 90mA (100%)	2920lm 22.7W	1950lm 17.2W 51mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.100-4M		4300lm 31.8W 100mA (100%)	3240lm 25.1W	2160lm 18.9W 57mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.120-4M		5110lm 37.7W 120mA (100%)	3840lm 29.7W	2560lm 22.1W 68mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.140-4M		5900lm 44W 140mA (100%)	4430lm 34W	2950lm 25.4W 79mA (56%)
Q-DROME 4P4 70DF.160-4M		6650lm 49.5W 1		

Q-DROME 5P5 EG

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE MAXIMALE

APPAREIL	OPTIQUE	LED CURRENT (mA)	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (4000K, lm/W)
Q-DROME 5P5 70EG.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	90	2550	2400	2300	19.1	133.5
Q-DROME 5P5 70EG.100-2M		100	2830	2660	2550	21.2	133.4
Q-DROME 5P5 70EG.120-2M		120	3370	3170	3040	24.5	137.5
Q-DROME 5P5 70EG.140-2M		140	3900	3670	3510	28.7	135.8
Q-DROME 5P5 70EG.160-2M		160	4400	4140	3960	31.7	138.8
Q-DROME 5P5 70EG.180-2M		180	4870	4580	4380	35.8	136.0
Q-DROME 5P5 70EG.200-2M		200	5290	4970	4760	40	132.2
Q-DROME 5P5 70EG.060-4M		60	3460	3260	3120	24.4	141.8
Q-DROME 5P5 70EG.070-4M		70	4010	3770	3610	28.2	142.1
Q-DROME 5P5 70EG.080-4M		80	4560	4280	4100	31.9	142.9
Q-DROME 5P5 70EG.090-4M		90	5110	4800	4600	35.8	142.7
Q-DROME 5P5 70EG.100-4M		100	5650	5310	5090	39.6	142.6
Q-DROME 5P5 70EG.120-4M		120	6720	6320	6050	47	142.9
Q-DROME 5P5 70EG.140-4M		140	7760	7290	6980	54.9	141.3
Q-DROME 5P5 70EG.160-4M		160	8750	8220	7870	61.7	141.8
Q-DROME 5P5 70EG.180-4M		180	9670	9090	8700	69.7	138.7
Q-DROME 5P5 70EG.200-4M		200	10510	9880	9460	77.9	134.9
Q-DROME 5P5 70EG.090-2M	STE-M STU-M STW SV	90	2610	2450	2350	19.1	136.6
Q-DROME 5P5 70EG.100-2M		100	2890	2720	2600	21.2	136.3
Q-DROME 5P5 70EG.120-2M		120	3450	3240	3100	24.5	140.8
Q-DROME 5P5 70EG.140-2M		140	3990	3750	3590	28.7	139.0
Q-DROME 5P5 70EG.160-2M		160	4500	4230	4050	31.7	141.9
Q-DROME 5P5 70EG.180-2M		180	4980	4680	4480	35.8	139.1
Q-DROME 5P5 70EG.200-2M		200	5410	5090	4870	40	135.2
Q-DROME 5P5 70EG.060-4M		60	3540	3330	3190	24.4	145.0
Q-DROME 5P5 70EG.070-4M		70	4100	3850	3690	28.2	145.3
Q-DROME 5P5 70EG.080-4M		80	4660	4380	4200	31.9	146.0
Q-DROME 5P5 70EG.090-4M		90	5220	4910	4700	35.8	145.8

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE FLUX CONSTANT (TWC1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT *			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT *		
		(Tq=25°C, 4000K, 100% du flux)			(Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)		
Q-DROME 5P5 70EG.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2310lm	17.3W	81mA (90%)	2300lm	19.1W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.100-2M		2550lm	19.1W	90mA (90%)	2550lm	21.2W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.120-2M		3050lm	22.1W	108mA (90%)	3040lm	24.5W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.140-2M		3510lm	25.5W	125mA (89%)	3510lm	28.7W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.160-2M		3980lm	28.2W	143mA (89%)	3960lm	31.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.180-2M		4380lm	31.5W	159mA (88%)	4380lm	35.8W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.200-2M		4780lm	35W	176mA (88%)	4760lm	40W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.060-4M		3140lm	22.1W	54mA (90%)	3120lm	24.4W	60mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.070-4M		3630lm	25.5W	63mA (90%)	3610lm	28.2W	70mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.080-4M		4120lm	28.9W	72mA (90%)	4100lm	31.9W	80mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.090-4M		4610lm	32.3W	81mA (90%)	4600lm	35.8W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.100-4M		5110lm	35.8W	90mA (90%)	5090lm	39.6W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.120-4M		6080lm	42.4W	108mA (90%)	6050lm	47W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.140-4M		6990lm	49W	125mA (89%)	6980lm	54.9W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.160-4M		7910lm	55W	143mA (89%)	7870lm	61.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.180-4M		8700lm	61.3W	159mA (88%)	8700lm	69.7W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.200-4M	STE-M STU-M STW SV	9490lm	68.1W	176mA (88%)	9460lm	77.9W	200mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.090-2M		2350lm	17.3W	81mA (90%)	2350lm	19.1W	90mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.100-2M		2610lm	19.1W	90mA (90%)	2600lm	21.2W	100mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.120-2M		3110lm	22.1W	108mA (90%)	3100lm	24.5W	120mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.140-2M		3590lm	25.5W	125mA (89%)	3590lm	28.7W	140mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.160-2M		4070lm	28.2W	143mA (89%)	4050lm	31.7W	160mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.180-2M		4480lm	31.5W	159mA (88%)	4480lm	35.8W	180mA (100%)
Q-DROME 5P5 70EG.200-2M		4870lm	34.8W	175mA (87%)	4870lm	40W	200mA (100%)

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN UNE ÉTAPE (TWS1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 4000K, 100% du flux)	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2700K, 75% du flux)
Q-DROME 5P5 70EG.090-2M	S05	2550lm 19.1W 90mA (100%)	1930lm 16.1W 75mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.100-2M		2830lm 21.2W 100mA (100%)	2130lm 17.7W 83mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.120-2M		3370lm 24.5W 120mA (100%)	2550lm 21.2W 100mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.140-2M		3900lm 28.7W 140mA (100%)	2940lm 23.7W 116mA (82%)
Q-DROME 5P5 70EG.160-2M		4400lm 31.7W 160mA (100%)	3300lm 26.8W 131mA (81%)
Q-DROME 5P5 70EG.180-2M		4870lm 35.8W 180mA (100%)	3670lm 29W 147mA (81%)
Q-DROME 5P5 70EG.200-2M		5290lm 40W 200mA (100%)	3980lm 31.9W 161mA (80%)
Q-DROME 5P5 70EG.060-4M		3460lm 24.4W 60mA (100%)	2630lm 20.7W 50mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.070-4M		4010lm 28.2W 70mA (100%)	3020lm 23.6W 58mA (82%)
Q-DROME 5P5 70EG.080-4M		4560lm 31.9W 80mA (100%)	3460lm 27W 67mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.090-4M	STE-S	5110lm 35.8W 90mA (100%)	3860lm 30W 75mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.100-4M		5650lm 39.6W 100mA (100%)	4250lm 33.1W 83mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.120-4M		6720lm 47W 120mA (100%)	5040lm 39.3W 99mA (82%)
Q-DROME 5P5 70EG.140-4M		7760lm 54.9W 140mA (100%)	5860lm 45.5W 116mA (82%)
Q-DROME 5P5 70EG.160-4M		8750lm 61.7W 160mA (100%)	6570lm 51.3W 131mA (81%)
Q-DROME 5P5 70EG.180-4M		9670lm 69.7W 180mA (100%)	7260lm 56.2W 146mA (81%)
Q-DROME 5P5 70EG.200-4M		10510lm 77.9W 200mA (100%)	7920lm 62.1W 161mA (80%)
Q-DROME 5P5 70EG.090-2M		2610lm 19.1W 90mA (100%)	1970lm 16.1W 75mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.100-2M		2890lm 21.2W 100mA (100%)	2170lm 17.7W 83mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.120-2M		3450lm 24.5W 120mA (100%)	2600lm 21.2W 100mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.140-2M	STE-M	3990lm 28.7W 140mA (100%)	3000lm 23.7W 116mA (82%)
Q-DROME 5P5 70EG.160-2M		4500lm 31.7W 160mA (100%)	3400lm 27W 132mA (82%)
Q-DROME 5P5 70EG.180-2M		4980lm 35.8W 180mA (100%)	3760lm 29W 147mA (81%)
Q-DROME 5P5 70EG.200-2M		5410lm 40W 200mA (100%)	4080lm 31.9W 161mA (80%)
Q-DROME 5P5 70EG.060-4M		3540lm 24.4W 60mA (100%)	2680lm 20.7W 50mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.070-4M		4100lm 28.2W 70mA (100%)	3090lm 23.6W 58mA (82%)
Q-DROME 5P5 70EG.080-4M		4660lm 31.9W 80mA (100%)	3540lm 27W 67mA (83%)
Q-DROME 5P5 70EG.090-4M		5220lm 35.8W 90mA (10	

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN DEUX ÉTAPES (TWS2)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 4000K, 100% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, 3000K, 75% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2700K, 50% du flux)		
Q-DROME SP5 70EG.090-2M	S05 S07 STA STA1 STE-S STU-S	2550lm	19.1W	90mA (100%)	1930lm	15.5W		1290lm	11.1W	49mA (54%)
Q-DROME SP5 70EG.100-2M		2830lm	21.2W	100mA (100%)	2140lm	17.1W		1430lm	12.2W	55mA (55%)
Q-DROME SP5 70EG.120-2M		3370lm	24.5W	120mA (100%)	2530lm	20.2W		1700lm	14.3W	66mA (55%)
Q-DROME SP5 70EG.140-2M		3900lm	28.7W	140mA (100%)	2940lm	22.7W		1950lm	16.3W	76mA (54%)
Q-DROME SP5 70EG.160-2M		4400lm	31.7W	160mA (100%)	3300lm	25.5W		2200lm	18.3W	86mA (53%)
Q-DROME SP5 70EG.180-2M		4870lm	35.8W	180mA (100%)	3670lm	28.7W		2450lm	20.4W	96mA (53%)
Q-DROME SP5 70EG.200-2M		5290lm	40W	200mA (100%)	3980lm	30.3W		2650lm	21.2W	104mA (52%)
Q-DROME SP5 70EG.060-4M		3460lm	24.4W	60mA (100%)	2640lm	19.9W		1760lm	14W	32mA (53%)
Q-DROME SP5 70EG.070-4M		4010lm	28.2W	70mA (100%)	3050lm	22.9W		2050lm	16.2W	38mA (54%)
Q-DROME SP5 70EG.080-4M		4560lm	31.9W	80mA (100%)	3460lm	25.9W		2290lm	18.1W	43mA (53%)
Q-DROME SP5 70EG.090-4M		5110lm	35.8W	90mA (100%)	3870lm	28.9W		2580lm	20.3W	49mA (54%)
Q-DROME SP5 70EG.100-4M		5650lm	39.6W	100mA (100%)	4280lm	31.9W		2870lm	22.5W	55mA (55%)
Q-DROME SP5 70EG.120-4M		6720lm	47W	120mA (100%)	5060lm	37.7W		3360lm	26.3W	65mA (54%)
Q-DROME SP5 70EG.140-4M		7760lm	54.9W	140mA (100%)	5820lm	43.1W		3910lm	30.4W	76mA (54%)
Q-DROME SP5 70EG.160-4M	STE-M STU-M STW SV	8750lm	61.7W	160mA (100%)	6570lm	49W		4400lm	34.2W	86mA (53%)
Q-DROME SP5 70EG.180-4M		9670lm	69.7W	180mA (100%)	7290lm	54.9W		4840lm	37.7W	95mA (52%)
Q-DROME SP5 70EG.200-4M		10510lm	77.9W	200mA (100%)	7900lm	59W		5280lm	40.8W	104mA (52%)
Q-DROME SP5 70EG.090-2M		2610lm	19.1W	90mA (100%)	1970lm	15.5W		1320lm	11.1W	49mA (54%)

Q-DROME 4P4 EG

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE MAXIMALE

APPAREIL	OPTIQUE	LED CURRENT (mA)	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (4000K, lm/W)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M	S05 S07 STE-S	120	2700	2530	2430	19.6	137.7
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		140	3120	2930	2810	23	135.6
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		160	3520	3310	3170	25.4	138.5
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		180	3890	3660	3510	28.7	135.5
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		200	4230	3980	3810	31.9	132.6
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		80	3650	3430	3280	25.7	142.0
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		90	4080	3840	3680	28.7	142.1
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		100	4520	4250	4070	31.8	142.1
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		120	5380	5060	4840	37.7	142.7
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		140	6210	5840	5590	44	141.1
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		160	7000	6580	6300	49.5	141.4
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		180	7740	7270	6960	55.9	138.4
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M	STA STA1 STU-S	200	8410	7910	7570	62.3	134.9
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		120	2730	2570	2460	19.6	139.2
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		140	3160	2970	2840	23	137.3
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		160	3570	3350	3210	25.4	140.5
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		180	3940	3710	3550	28.7	137.2
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		200	4280	4020	3850	31.9	134.1
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		80	3690	3470	3320	25.7	143.5
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		90	4130	3880	3720	28.7	143.9
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		100	4570	4300	4110	31.8	143.7
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		120	5440	5110	4900	37.7	144.2
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		140	6280	5900	5650	44	142.7
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		160	7080	6650	6370	49.5	143.0
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M	STE-M STU-M STW SV	180	7820	7350	7040	55.9	139.8
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		200	8500	7990	7650	62.3	136.4
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		120	2790	2620	2510	19.6	142.3
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		140	3230	3040	2910	23	140.4
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		160	3650	3430	3280	25.4	143.7
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		180	4030	3790	3630	28.7	140.4
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		200	4380	4120	3940	31.9	137.3
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		80	3780	3550	3400	25.7	147.0
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		90	4230	3980	3810	28.7	147.3
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		100	4680	4400	4210	31.8	147.1
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		120	5560	5230	5010	37.7	147.4
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		140	6420	6030	5780	44	145.9
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		160	7240	6800	6510	49.5	146.2
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		180	8000	7520	7200	55.9	143.1
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		200	8700	8180	7830	62.3	139.6

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE FLUX CONSTANT (TWC1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT *			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT *		
		(Tq=25°C, 4000K, 100% du flux)			(Tq=25°C, 2700K, 100% du flux)		
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M	S05 S07 STE-S	2440lm	17.7W	108mA (90%)	2430lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		2830lm	20.6W	126mA (90%)	2810lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3180lm	22.6W	143mA (89%)	3170lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		3520lm	25.4W	160mA (88%)	3510lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		3820lm	28W	176mA (88%)	3810lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3290lm	23.3W	72mA (90%)	3280lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		3690lm	26W	81mA (90%)	3680lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		4080lm	28.7W	90mA (90%)	4070lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		4870lm	34W	108mA (90%)	4840lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		5590lm	39.2W	125mA (89%)	5590lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M	STA STA1 STU-S	6330lm	44.1W	143mA (89%)	6300lm	49.5W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		6960lm	49.1W	159mA (88%)	6960lm	55.9W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		7600lm	54.6W	176mA (88%)	7570lm	62.3W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		2470lm	17.7W	108mA (90%)	2460lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		2840lm	20.5W	125mA (89%)	2840lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3220lm	22.6W	143mA (89%)	3210lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		3550lm	25.3W	159mA (88%)	3550lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		3850lm	27.9W	175mA (87%)	3850lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3330lm	23.3W	72mA (90%)	3320lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		3730lm	26W	81mA (90%)	3720lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M	STE-M STU-M STW SV	4130lm	28.7W	90mA (90%)	4110lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		4920lm	34W	108mA (90%)	4900lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		5650lm	39.2W	125mA (89%)	5650lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		6400lm	44.1W	143mA (89%)	6370lm	49.5W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		7080lm	49.5W	160mA (88%)	7040lm	55.9W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		7680lm	54.6W	176mA (88%)	7650lm	62.3W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		2520lm	17.7W	108mA (90%)	2510lm	19.6W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		2930lm	20.6W	126mA (90%)	2910lm	23W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3290lm	22.6W	143mA (89%)	3280lm	25.4W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		3630lm	25.3W	159mA (88%)	3630lm	28.7W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		3940lm	27.9W	175mA (87%)	3940lm	31.9W	200mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3420lm	23.3W	72mA (90%)	3400lm	25.7W	80mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		3820lm	26W	81mA (90%)	3810lm	28.7W	90mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		4230lm	28.7W	90mA (90%)	4210lm	31.8W	100mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		5040lm	34W	108mA (90%)	5010lm	37.7W	120mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		5780lm	39.2W	125mA (89%)	5780lm	44W	140mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		6550lm	44.1W	143mA (89%)	6510lm	49.5W	160mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		7200lm	49.1W	159mA (88%)	7200lm	55.9W	180mA (100%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		7850lm	54.6W	176mA (88%)	7830lm	62.3W	200mA (100%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN UNE ÉTAPE (TWS1)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 4000K, 100% du flux)	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2700K, 75% du flux)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M	S05 S07 STE-S	2700lm 19.6W 120mA (100%)	2030lm 17W 100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		3120lm 23W 140mA (100%)	2350lm 19W 116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3520lm 25.4W 160mA (100%)	2640lm 21.5W 131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		3890lm 28.7W 180mA (100%)	2920lm 23.1W 146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		4230lm 31.9W 200mA (100%)	3190lm 25.6W 161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3650lm 25.7W 80mA (100%)	2770lm 21.9W 67mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		4080lm 28.7W 90mA (100%)	3080lm 24.2W 75mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		4520lm 31.8W 100mA (100%)	3400lm 26.6W 83mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		5380lm 37.7W 120mA (100%)	4070lm 31.8W 100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		6210lm 44W 140mA (100%)	4690lm 36.4W 116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M	STA STA1 STU-S	7000lm 49.5W 160mA (100%)	5260lm 41.1W 131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		7740lm 55.9W 180mA (100%)	5810lm 45W 146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		8410lm 62.3W 200mA (100%)	6330lm 49.8W 161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		2730lm 19.6W 120mA (100%)	2060lm 17W 100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		3160lm 23W 140mA (100%)	2380lm 19W 116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3570lm 25.4W 160mA (100%)	2690lm 21.7W 132mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		3940lm 28.7W 180mA (100%)	2960lm 23.1W 146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		4280lm 31.9W 200mA (100%)	3210lm 25.4W 160mA (80%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3690lm 25.7W 80mA (100%)	2800lm 21.9W 67mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		4130lm 28.7W 90mA (100%)	3120lm 24.2W 75mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M	STE-M STU-M STW SV	4570lm 31.8W 100mA (100%)	3440lm 26.6W 83mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		5440lm 37.7W 120mA (100%)	4110lm 31.8W 100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		6280lm 44W 140mA (100%)	4740lm 36.4W 116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		7080lm 49.5W 160mA (100%)	5320lm 41.1W 131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		7820lm 55.9W 180mA (100%)	5870lm 45W 146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		8500lm 62.3W 200mA (100%)	6410lm 49.8W 161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		2790lm 19.6W 120mA (100%)	2110lm 17W 100mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		3230lm 23W 140mA (100%)	2430lm 19W 116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3650lm 25.4W 160mA (100%)	2750lm 21.7W 132mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		4030lm 28.7W 180mA (100%)	3040lm 23.3W 147mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		4380lm 31.9W 200mA (100%)	3300lm 25.6W 161mA (80%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3780lm 25.7W 80mA (100%)	2870lm 21.9W 67mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		4230lm 28.7W 90mA (100%)	3200lm 24.2W 75mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		4680lm 31.8W 100mA (100%)	3520lm 26.6W 83mA (83%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		5560lm 37.7W 120mA (100%)	4170lm 31.5W 99mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		6420lm 44W 140mA (100%)	4850lm 36.4W 116mA (82%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		7240lm 49.5W 160mA (100%)	5440lm 41.1W 131mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		8000lm 55.9W 180mA (100%)	6000lm 45W 146mA (81%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		8700lm 62.3W 200mA (100%)	6550lm 49.8W 161mA (80%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE AVEC PROFIL DE RÉDUCTION EN DEUX ÉTAPES (TWS2)

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 4000K, 100% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, 3000K, 75% du flux)			FLUX PUISSANCE APPAREIL LED CURRENT* (Tq=25°C, 2700K, 50% du flux)		
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M	S05	2700lm	19.6W	120mA (100%)	2040lm	16.3W		1360lm	11.6W	66mA (55%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		3120lm	23W	140mA (100%)	2350lm	18.2W		1560lm	13.1W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3520lm	25.4W	160mA (100%)	2640lm	20.5W		1780lm	14.9W	87mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		3890lm	28.7W	180mA (100%)	2930lm	23W		1950lm	16.3W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		4230lm	31.9W	200mA (100%)	3180lm	24.3W		2130lm	17.2W	105mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3650lm	25.7W	80mA (100%)	2770lm	21W		1830lm	14.9W	43mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		4080lm	28.7W	90mA (100%)	3060lm	23W		2060lm	16.6W	49mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		4520lm	31.8W	100mA (100%)	3390lm	25.4W		2260lm	18.1W	54mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		5380lm	37.7W	120mA (100%)	4040lm	30.3W		2690lm	21.3W	65mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		6210lm	44W	140mA (100%)	4660lm	34.6W		3120lm	24.5W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		7000lm	49.5W	160mA (100%)	5250lm	39.2W		3520lm	27.5W	86mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		7740lm	55.9W	180mA (100%)	5840lm	44W		3910lm	30.6W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M	STA	8410lm	62.3W	200mA (100%)	6330lm	47.2W		4220lm	32.7W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		2730lm	19.6W	120mA (100%)	2050lm	16.2W		1380lm	11.6W	66mA (55%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		3160lm	23W	140mA (100%)	2380lm	18.2W		1580lm	13.1W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3570lm	25.4W	160mA (100%)	2690lm	20.6W		1800lm	14.9W	87mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		3940lm	28.7W	180mA (100%)	2970lm	23W		1980lm	16.3W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		4280lm	31.9W	200mA (100%)	3220lm	24.3W		2140lm	17W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3690lm	25.7W	80mA (100%)	2800lm	21W		1850lm	14.9W	43mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		4130lm	28.7W	90mA (100%)	3130lm	23.3W		2090lm	16.6W	49mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		4570lm	31.8W	100mA (100%)	3470lm	25.7W		2320lm	18.4W	55mA (55%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		5440lm	37.7W	120mA (100%)	4090lm	30.3W		2720lm	21.3W	65mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		6280lm	44W	140mA (100%)	4710lm	34.6W		3160lm	24.5W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M		7080lm	49.5W	160mA (100%)	5310lm	39.2W		3560lm	27.5W	86mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M	STA1	7820lm	55.9W	180mA (100%)	5900lm	44W		3910lm	30.3W	95mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		8500lm	62.3W	200mA (100%)	6400lm	47.2W		4270lm	32.7W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-2M		2790lm	19.6W	120mA (100%)	2110lm	16.3W		1410lm	11.6W	66mA (55%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-2M		3230lm	23W	140mA (100%)	2430lm	18.2W		1630lm	13.3W	77mA (55%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-2M		3650lm	25.4W	160mA (100%)	2750lm	20.6W		1840lm	14.9W	87mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-2M		4030lm	28.7W	180mA (100%)	3040lm	23W		2020lm	16.3W	96mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-2M		4380lm	31.9W	200mA (100%)	3290lm	24.3W		2190lm	17W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.080-4M		3780lm	25.7W	80mA (100%)	2870lm	21W		1890lm	14.9W	43mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.090-4M		4230lm	28.7W	90mA (100%)	3210lm	23.3W		2140lm	16.6W	49mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.100-4M		4680lm	31.8W	100mA (100%)	3510lm	25.4W		2340lm	18.1W	54mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.120-4M		5560lm	37.7W	120mA (100%)	4190lm	30.3W		2790lm	21.3W	65mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.140-4M		6420lm	44W	140mA (100%)	4820lm	34.6W		3240lm	24.5W	76mA (54%)
Q-DROME 4P4 70EG.160-4M	STA1	7240lm	49.5W	160mA (100%)	5430lm	39.2W		3650lm	27.5W	86mA (53%)
Q-DROME 4P4 70EG.180-4M		8000lm	55.9W	180mA (100%)	6000lm	43.7W		4010lm	30.3W	95mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		8700lm	62.3W	200mA (100%)	6540lm	47.2W		4370lm	32.7W	104mA (52%)
Q-DROME 4P4 70EG.200-4M		8700lm	62.3W	200mA (100%)	6540lm	47.2W		4370lm	32.7W	104mA (52%)

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiquées dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsque il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.