



Q5 QUADRO TRIO

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Éclairage urbain et routier.
Bloc Optique	<p>STE-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier et périurbain. STU-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier, urbain et voies cyclables et piétonnes. STW: Optique asymétrique pour éclairage des rues larges urbaines et de banlieues, spécifique pour asphalte humide. S05: Optique asymétrique pour l'éclairage routier, urbain et des espaces verts. SV: Optique asymétrique pour éclairage d'échangeurs d'autoroutes ou de voies urbaines très étroites.</p> <p>Température de couleur: 4000K (3000K optionnel) CRI ≥ 70 Classe sécurité photo-biologique: EXEMPT GROUP Efficacité source LED: 168 lm/W @ 525 mA, Tj=85°C, 4000K</p>
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66 IK08 total
Inclinaison	Réglable
Montage	Brackets MT, AD/Q5, Post-top Ø60mm.
Câblage	Remplaçable
Modules LED	Remplaçable
Dimensions	Voir le dessin
Poids	16Kg
Surface exposée	Latérale: 0.10m ² – Plan: 0.29m ²
Temp. de fonction.	-40°C / +35°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Alimentation	220±240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9 (à plein charge)
Connexion réseau	Pour câbles section max.2.5mm ²
Surge protection	Jusqu'à 10kV Avec SPD (optionnel) 10kV / 10kV CM/DM
SPD (optionnel)	10kV-10kA, type II, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.
Système de contrôle (options)	<p>F: Puissance fixe non gradable. DA: Gradation automatique (minut virtuel) avec profil par défaut. DAC: Profil DA personnalisé. FLC: Correction de flux constant. DALI: Interface de gradation numérique DALI.</p>
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C, 700mA)	<p>>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21</p>
MATÉRIELS	
Fixation	Aluminium extrudé EN AW - UNI EN 755
Châssis et capot	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706. Peint à la poudre.
Dissipateur	Aluminium extrudé
Bloc optique	Aluminium 99.85% avec finition superficiel réalisée parmi depot sous vide 99.95%. Alluminum grade class A+ (DIN EN 16268)
Ecran	Verre plat trempé ép. 4mm haute transparence.
Presse-étoupe	Metallic M20x1,5 - IP68
Couleur	Graphite - Cod. 01

DA Profil



Optique STU-M

Toutes les données photométriques publiées ont été relevées conformément aux normes UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (Tq=25°C, 4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (Tq=25°C, lm/W)	FLUX NOMINAL LED* (Tj=85°C, 4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED* (Tj=85°C, W)
Q5 QUADRO 0F2H1 4.5-3M	S05 STU-M STU-S SV	5420	44	123	6552	39
Q5 QUADRO 0F2H1 4.5-4M		7010	57	122	8736	52
Q5 QUADRO 0F2H1 4.5-5M		9240	72	128	10920	65
Q5 QUADRO 0F2H1 4.5-6M		10890	85	128	13104	78
Q5 QUADRO 0F2H1 4.7-3M	S05 STU-M STU-S SV	6890	58	118	8295	54
Q5 QUADRO 0F2H1 4.7-4M		8810	76	115	11060	72
Q5 QUADRO 0F2H1 4.7-5M		11650	95	122	13825	90
Q5 QUADRO 0F2H1 4.7-6M		13790	114	120	16590	108
Q5 QUADRO 0F3 4.5-3M	STE-M STE-S STW	7340	57	128	8850	51
Q5 QUADRO 0F3 4.5-4M		9750	76	128	11800	68
Q5 QUADRO 0F3 4.5-5M		12470	95	131	14750	85
Q5 QUADRO 0F3 4.5-6M		14870	112	132	17700	102
Q5 QUADRO 0F3 4.7-3M	STE-M STE-S STW	9230	76	121	11205	72
Q5 QUADRO 0F3 4.7-4M		12300	102	120	14940	96
Q5 QUADRO 0F3 4.7-5M		15630	127	123	18675	120
Q5 QUADRO 0F3 4.7-6M		18660	150	124	22410	144

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±5%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (Tq=25°C, 3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (Tq=25°C, lm/W)	FLUX NOMINAL LED* (Tj=85°C, 3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED* (Tj=85°C, W)
Q5 QUADRO 0F2H1 3.5-3M	S05 STU-M STU-S SV	5040	44	114	5970	39
Q5 QUADRO 0F2H1 3.5-4M		6520	57	114	7960	52
Q5 QUADRO 0F2H1 3.5-5M		8590	72	119	9950	65
Q5 QUADRO 0F2H1 3.5-6M		10130	85	119	11940	78
Q5 QUADRO 0F2H1 3.7-3M	S05 STU-M STU-S SV	6410	58	110	7560	54
Q5 QUADRO 0F2H1 3.7-4M		8190	76	107	10080	72
Q5 QUADRO 0F2H1 3.7-5M		10830	95	114	12600	90
Q5 QUADRO 0F2H1 3.7-6M		12820	114	112	15120	108
Q5 QUADRO 0F3 3.5-3M	STE-M STE-S STW	6830	57	119	8103	51
Q5 QUADRO 0F3 3.5-4M		9070	76	119	10804	68
Q5 QUADRO 0F3 3.5-5M		11600	95	122	13505	85
Q5 QUADRO 0F3 3.5-6M		13830	112	123	16206	102
Q5 QUADRO 0F3 3.7-3M	STE-M STE-S STW	8580	76	112	10260	72
Q5 QUADRO 0F3 3.7-4M		11440	102	112	13680	96
Q5 QUADRO 0F3 3.7-5M		14540	127	114	17100	120
Q5 QUADRO 0F3 3.7-6M		17350	150	115	20520	144

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±5%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.