


FALKO

FALKO 4

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Éclairage urbain et architectural.
Bloc Optique	SP-RS10: Optique symétrique very narrow-beam SP-S15: Optique symétrique narrow-beam. SP-M25: Optique symétrique medium-beam. SP-W40: Optique symétrique wide-beam. SP-WW60: Optique symétrique very wide-beam. SP-XW80: Optique symétrique extra wide-beam. EL-15-60 / EL-60-15: Optique elliptique horizontal / vertical elliptical-beam Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres en option) CRI ≥80 Classe de sécurité photobiologique: GROUPE EXEMPT Efficacité de la source LED: 185 lm/W @ 140mA, Tj=85°C, 4000K
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 IK09
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 11.5 kg
Surface exposée	Latérale: 0.05m ² – Plan: 0.13m ² SCx:0.06m ²
Montage	AP: Support intégré pour installation sur poteau Ø76 - Ø102 - Ø127. AM: Support intégré pour une installation universelle au mur, le plafond ou le sol. AC: Console sur tête de mât Ø102-114-127mm
Inclinaison	Rotation de 0 à 360° sur le plateau de la table. Inclinaison de -90° à +90°.
Modules LED	Amovible / Remplaçable
Câblage	Amovible / Remplaçable
Temp. de fonction.	-40°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220+240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0,9 (à pleine charge, F, DA, DAC)
Connexion réseau	Câble intégré H07RN-F nx1mm ² Optionnel: connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 2.5mm ² , Ø max. 14mm
Surge protection	Jusqu'à 12kV Avec SPD : CL.II : 10kV / 10kV CM/DM CL.I : 12kV / 10kV CM/DM Sans SPD : CL.II : 10kV / 6kV CM/DM CL.I : 10kV / 6kV CM/DM
SPD (optionnel)	12kV-10kA, type 2+3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.
Système de contrôle (options)	F: Puissance fixe non gradable. DA: Gradation automatique (minuit virtuel) avec profil par défaut. DAC: Profil DA personnalisé. FLC: Correction de flux constant. DALI: Interface de gradation numérique DALI.
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATÉRIELS

Fixation	Acier. Peint à la poudre.
Corps	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706. Peint à la poudre.
Fermeture	Vis en acier inoxydable.
Optic	PMMA
Ecran	Verre plat trempé ép. 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	Métallique IP68
Joint	Silicone moulé
Couleur corps	Standard: Graphite - Code 01 En option: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande)
Couleur Plaque porte-optique	Standard: Or Opzione: Noir

GREENLIGHT

ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)

HYB: Écran interne en nid d'abeille.





Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées



DESSINS DIMENSIONNELS

AP



Ø76



Ø102-127




AC




AM


Mur



Plafond



Sol



Coloration standard



Grafite 01
Graphite 01

Couleurs optionnelles



FALKO 4 3P3 4000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALKO 4 3P3 8040.100-8M	EL-15-60 EL 60-15	11470	87,5	131	13204	76,6	50
FALKO 4 3P3 8040.120-8M		13520	105	128,7	15692	92,6	50
FALKO 4 3P3 8040.140-8M		15500	123	126	18125	109	50
FALKO 4 3P3 8040.160-8M		17390	142	122,4	20504	125	35
FALKO 4 3P3 8040.180-8M		19220	161	119,3	22829	142	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M		14210	112	126,8	16506	95,7	50
FALKO 4 3P3 8040.120-10M		16760	133	126	19615	116	50
FALKO 4 3P3 8040.140-10M		19200	155	123,8	22657	136	35
FALKO 4 3P3 8040.160-10M		21550	178	121	25631	157	35
FALKO 4 3P3 8040.180-10M		23800	202	117,8	28537	177	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M HYB	EL-15-60 EL 60-15	6190	87,5	70,7	13204	76,6	50
FALKO 4 3P3 8040.120-8M HYB		7300	105	69,5	15692	92,6	50
FALKO 4 3P3 8040.140-8M HYB		8370	123	68	18125	109	50
FALKO 4 3P3 8040.160-8M HYB		9390	142	66,1	20504	125	35
FALKO 4 3P3 8040.180-8M HYB		10380	161	64,4	22829	142	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M HYB		7670	112	68,4	16506	95,7	50
FALKO 4 3P3 8040.120-10M HYB		9050	133	68	19615	116	50
FALKO 4 3P3 8040.140-10M HYB		10370	155	66,9	22657	136	35
FALKO 4 3P3 8040.160-10M HYB		11640	178	65,3	25631	157	35
FALKO 4 3P3 8040.180-10M HYB		12850	202	63,6	28537	177	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M	SP-RS10	4150	87,5	47,4	13204	76,6	35
FALKO 4 3P3 8040.120-8M		4890	105	46,5	15692	92,6	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M		5140	112	45,8	16506	95,7	35
FALKO 4 3P3 8040.120-10M		6060	133	45,5	19615	116	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M HYB	SP-RS10	3240	87,5	37	13204	76,6	35
FALKO 4 3P3 8040.120-8M HYB		3810	105	36,2	15692	92,6	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M HYB		4010	112	35,8	16506	95,7	35
FALKO 4 3P3 8040.120-10M HYB		4730	133	35,5	19615	116	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M	SP-M25	12020	87,5	137,3	13204	76,6	50
FALKO 4 3P3 8040.120-8M		14180	105	135	15692	92,6	50
FALKO 4 3P3 8040.140-8M		16240	123	132	18125	109	50
FALKO 4 3P3 8040.160-8M		18230	142	128,3	20504	125	35
FALKO 4 3P3 8040.180-8M		20150	161	125,1	22829	142	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M		14910	112	133,1	16506	95,7	50
FALKO 4 3P3 8040.120-10M		17570	133	132,1	19615	116	50
FALKO 4 3P3 8040.140-10M		20130	155	129,8	22657	136	35
FALKO 4 3P3 8040.160-10M		22590	178	126,9	25631	157	35
FALKO 4 3P3 8040.180-10M		24950	202	123,5	28537	177	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M HYB	SP-M25	7450	87,5	85,1	13204	76,6	50
FALKO 4 3P3 8040.120-8M HYB		8790	105	83,7	15692	92,6	50
FALKO 4 3P3 8040.140-8M HYB		10070	123	81,8	18125	109	50
FALKO 4 3P3 8040.160-8M HYB		11300	142	79,5	20504	125	35
FALKO 4 3P3 8040.180-8M HYB		12490	161	77,5	22829	142	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M HYB		9240	112	82,5	16506	95,7	50
FALKO 4 3P3 8040.120-10M HYB		10890	133	81,8	19615	116	50
FALKO 4 3P3 8040.140-10M HYB		12480	155	80,5	22657	136	35
FALKO 4 3P3 8040.160-10M HYB		14010	178	78,7	25631	157	35
FALKO 4 3P3 8040.180-10M HYB		15470	202	76,5	28537	177	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M	SP-S15	12290	87,5	140,4	13204	76,6	50
FALKO 4 3P3 8040.120-8M		14500	105	138	15692	92,6	50
FALKO 4 3P3 8040.140-8M		16620	123	135,1	18125	109	50
FALKO 4 3P3 8040.160-8M		18650	142	131,3	20504	125	35
FALKO 4 3P3 8040.180-8M		20610	161	128	22829	142	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M		15240	112	136	16506	95,7	50
FALKO 4 3P3 8040.120-10M		17970	133	135,1	19615	116	50
FALKO 4 3P3 8040.140-10M		20590	155	132,8	22657	136	35
FALKO 4 3P3 8040.160-10M		23110	178	129,8	25631	157	35
FALKO 4 3P3 8040.180-10M		25530	202	126,3	28537	177	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M HYB	SP-S15	8730	87,5	99,7	13204	76,6	50
FALKO 4 3P3 8040.120-8M HYB		10300	105	98	15692	92,6	50
FALKO 4 3P3 8040.140-8M HYB		11800	123	95,9	18125	109	50
FALKO 4 3P3 8040.160-8M HYB		13240	142	93,2	20504	125	35
FALKO 4 3P3 8040.180-8M HYB		14630	161	90,8	22829	142	35
FALKO 4 3P3 8040.100-10M HYB		10820	112	96,6	16506	95,7	50
FALKO 4 3P3 8040.120-10M HYB		12760	133	95,9	19615	116	50
FALKO 4 3P3 8040.140-10M HYB		14620	155	94,3	22657	136	35
FALKO 4 3P3 8040.160-10M HYB		16410	178	92,1	25631	157	35
FALKO 4 3P3 8040.180-10M HYB		18130	202	89,7	28537	177	35
FALKO 4 3P3 8040.100-8M		12290	87,5	140,4	13204	76,6	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALCO 4 3P3 8040.120-8M	SP-W40	14500	105	138	15692	92,6	50
FALCO 4 3P3 8040.140-8M		16620	123	135,1	18125	109	50
FALCO 4 3P3 8040.160-8M		18650	142	131,3	20504	125	35
FALCO 4 3P3 8040.180-8M		20610	161	128	22829	142	35
FALCO 4 3P3 8040.100-10M		15240	112	136	16506	95,7	50
FALCO 4 3P3 8040.120-10M		17970	133	135,1	19615	116	50
FALCO 4 3P3 8040.140-10M		20590	155	132,8	22657	136	35
FALCO 4 3P3 8040.160-10M		23110	178	129,8	25631	157	35
FALCO 4 3P3 8040.180-10M		25530	202	126,3	28537	177	35
FALCO 4 3P3 8040.100-8M HYB	SP-W40	7130	87,5	81,4	13204	76,6	50
FALCO 4 3P3 8040.120-8M HYB		8410	105	80	15692	92,6	50
FALCO 4 3P3 8040.140-8M HYB		9640	123	78,3	18125	109	50
FALCO 4 3P3 8040.160-8M HYB		10820	142	76,1	20504	125	35
FALCO 4 3P3 8040.180-8M HYB		11950	161	74,2	22829	142	35
FALCO 4 3P3 8040.100-10M HYB		8840	112	78,9	16506	95,7	50
FALCO 4 3P3 8040.120-10M HYB		10420	133	78,3	19615	116	50
FALCO 4 3P3 8040.140-10M HYB		11940	155	77	22657	136	35
FALCO 4 3P3 8040.160-10M HYB		13400	178	75,2	25631	157	35
FALCO 4 3P3 8040.180-10M HYB		14810	202	73,3	28537	177	35
FALCO 4 3P3 8040.100-8M		11750	87,5	134,2	13204	76,6	50
FALCO 4 3P3 8040.120-8M		13850	105	131,9	15692	92,6	50
FALCO 4 3P3 8040.140-8M		15870	123	129	18125	109	50
FALCO 4 3P3 8040.160-8M		17810	142	125,4	20504	125	35
FALCO 4 3P3 8040.180-8M		19680	161	122,2	22829	142	35
FALCO 4 3P3 8040.100-10M	SP-WW60	14560	112	130	16506	95,7	50
FALCO 4 3P3 8040.120-10M		17170	133	129	19615	116	50
FALCO 4 3P3 8040.140-10M		19670	155	126,9	22657	136	35
FALCO 4 3P3 8040.160-10M		22070	178	123,9	25631	157	35
FALCO 4 3P3 8040.180-10M		24380	202	120,6	28537	177	35
FALCO 4 3P3 8040.100-8M HYB		5640	87,5	64,4	13204	76,6	50
FALCO 4 3P3 8040.120-8M HYB		6650	105	63,3	15692	92,6	50
FALCO 4 3P3 8040.140-8M HYB		7620	123	61,9	18125	109	50
FALCO 4 3P3 8040.160-8M HYB		8550	142	60,2	20504	125	35
FALCO 4 3P3 8040.180-8M HYB	SP-WW60	9450	161	58,6	22829	142	35
FALCO 4 3P3 8040.100-10M HYB		6990	112	62,4	16506	95,7	50
FALCO 4 3P3 8040.120-10M HYB		8240	133	61,9	19615	116	50
FALCO 4 3P3 8040.140-10M HYB		9440	155	60,9	22657	136	35
FALCO 4 3P3 8040.160-10M HYB		10590	178	59,4	25631	157	35
FALCO 4 3P3 8040.180-10M HYB		11700	202	57,9	28537	177	35
FALCO 4 3P3 8040.100-8M	SP-XW80	11190	87,5	127,8	13204	76,6	50
FALCO 4 3P3 8040.120-8M		13200	105	125,7	15692	92,6	50
FALCO 4 3P3 8040.140-8M		15120	123	122,9	18125	109	50
FALCO 4 3P3 8040.160-8M		16970	142	119,5	20504	125	35
FALCO 4 3P3 8040.180-8M		18760	161	116,5	22829	142	35
FALCO 4 3P3 8040.100-10M		13880	112	123,9	16506	95,7	50
FALCO 4 3P3 8040.120-10M		16360	133	123	19615	116	50
FALCO 4 3P3 8040.140-10M		18740	155	120,9	22657	136	35
FALCO 4 3P3 8040.160-10M		21020	178	118	25631	157	35
FALCO 4 3P3 8040.180-10M	SP-XW80	23230	202	115	28537	177	35
FALCO 4 3P3 8040.100-8M HYB		4700	87,5	53,7	13204	76,6	50
FALCO 4 3P3 8040.120-8M HYB		5540	105	52,7	15692	92,6	50
FALCO 4 3P3 8040.140-8M HYB		6350	123	51,6	18125	109	50
FALCO 4 3P3 8040.160-8M HYB		7130	142	50,2	20504	125	35
FALCO 4 3P3 8040.180-8M HYB		7880	161	48,9	22829	142	35
FALCO 4 3P3 8040.100-10M HYB		5830	112	52	16506	95,7	50
FALCO 4 3P3 8040.120-10M HYB		6870	133	51,6	19615	116	50
FALCO 4 3P3 8040.140-10M HYB		7870	155	50,7	22657	136	35
FALCO 4 3P3 8040.160-10M HYB		8830	178	49,6	25631	157	35
FALCO 4 3P3 8040.180-10M HYB		9760	202	48,3	28537	177	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FALKO 4 3P3 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALKO 4 3P3 8030.100-8M	EL-15-60 EL 60-15	10960	87,5	125,2	12624	76,6	50
FALKO 4 3P3 8030.120-8M		12930	105	123,1	15002	92,6	50
FALKO 4 3P3 8030.140-8M		14820	123	120,4	17329	109	50
FALKO 4 3P3 8030.160-8M		16630	142	117,1	19603	125	35
FALKO 4 3P3 8030.180-8M		18380	161	114,1	21826	142	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M		13590	112	121,3	15780	95,7	50
FALKO 4 3P3 8030.120-10M		16020	133	120,4	18753	116	50
FALKO 4 3P3 8030.140-10M		18360	155	118,4	21661	136	35
FALKO 4 3P3 8030.160-10M		20600	178	115,7	24504	157	35
FALKO 4 3P3 8030.180-10M		22760	202	112,6	27282	177	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M HYB	EL-15-60 EL 60-15	5920	87,5	67,6	12624	76,6	50
FALKO 4 3P3 8030.120-8M HYB		6980	105	66,4	15002	92,6	50
FALKO 4 3P3 8030.140-8M HYB		8000	123	65	17329	109	50
FALKO 4 3P3 8030.160-8M HYB		8980	142	63,2	19603	125	35
FALKO 4 3P3 8030.180-8M HYB		9930	161	61,6	21826	142	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M HYB		7340	112	65,5	15780	95,7	50
FALKO 4 3P3 8030.120-10M HYB		8650	133	65	18753	116	50
FALKO 4 3P3 8030.140-10M HYB		9910	155	63,9	21661	136	35
FALKO 4 3P3 8030.160-10M HYB		11120	178	62,4	24504	157	35
FALKO 4 3P3 8030.180-10M HYB		12290	202	60,8	27282	177	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M	SP-RS10	3970	87,5	45,3	12624	76,6	35
FALKO 4 3P3 8030.120-8M		4680	105	44,5	15002	92,6	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M		4920	112	43,9	15780	95,7	35
FALKO 4 3P3 8030.120-10M		5790	133	43,5	18753	116	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M HYB	SP-RS10	3100	87,5	35,4	12624	76,6	35
FALKO 4 3P3 8030.120-8M HYB		3650	105	34,7	15002	92,6	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M HYB		3840	112	34,2	15780	95,7	35
FALKO 4 3P3 8030.120-10M HYB		4520	133	33,9	18753	116	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M	SP-M25	11490	87,5	131,3	12624	76,6	50
FALKO 4 3P3 8030.120-8M		13550	105	129	15002	92,6	50
FALKO 4 3P3 8030.140-8M		15530	123	126,2	17329	109	50
FALKO 4 3P3 8030.160-8M		17430	142	122,7	19603	125	35
FALKO 4 3P3 8030.180-8M		19260	161	119,6	21826	142	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M		14250	112	127,2	15780	95,7	50
FALKO 4 3P3 8030.120-10M		16800	133	126,3	18753	116	50
FALKO 4 3P3 8030.140-10M		19240	155	124,1	21661	136	35
FALKO 4 3P3 8030.160-10M		21590	178	121,2	24504	157	35
FALKO 4 3P3 8030.180-10M		23860	202	118,1	27282	177	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M HYB	SP-M25	7120	87,5	81,3	12624	76,6	50
FALKO 4 3P3 8030.120-8M HYB		8400	105	80	15002	92,6	50
FALKO 4 3P3 8030.140-8M HYB		9630	123	78,2	17329	109	50
FALKO 4 3P3 8030.160-8M HYB		10810	142	76,1	19603	125	35
FALKO 4 3P3 8030.180-8M HYB		11940	161	74,1	21826	142	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M HYB		8840	112	78,9	15780	95,7	50
FALKO 4 3P3 8030.120-10M HYB		10420	133	78,3	18753	116	50
FALKO 4 3P3 8030.140-10M HYB		11930	155	76,9	21661	136	35
FALKO 4 3P3 8030.160-10M HYB		13390	178	75,2	24504	157	35
FALKO 4 3P3 8030.180-10M HYB		14790	202	73,2	27282	177	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M	SP-S15	11750	87,5	134,2	12624	76,6	50
FALKO 4 3P3 8030.120-8M		13860	105	132	15002	92,6	50
FALKO 4 3P3 8030.140-8M		15890	123	129,1	17329	109	50
FALKO 4 3P3 8030.160-8M		17830	142	125,5	19603	125	35
FALKO 4 3P3 8030.180-8M		19710	161	122,4	21826	142	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M		14570	112	130	15780	95,7	50
FALKO 4 3P3 8030.120-10M		17180	133	129,1	18753	116	50
FALKO 4 3P3 8030.140-10M		19690	155	127	21661	136	35
FALKO 4 3P3 8030.160-10M		22090	178	124,1	24504	157	35
FALKO 4 3P3 8030.180-10M		24410	202	120,8	27282	177	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M HYB	SP-S15	8340	87,5	95,3	12624	76,6	50
FALKO 4 3P3 8030.120-8M HYB		9840	105	93,7	15002	92,6	50
FALKO 4 3P3 8030.140-8M HYB		11280	123	91,7	17329	109	50
FALKO 4 3P3 8030.160-8M HYB		12660	142	89,1	19603	125	35
FALKO 4 3P3 8030.180-8M HYB		13990	161	86,8	21826	142	35
FALKO 4 3P3 8030.100-10M HYB		10340	112	92,3	15780	95,7	50
FALKO 4 3P3 8030.120-10M HYB		12200	133	91,7	18753	116	50
FALKO 4 3P3 8030.140-10M HYB		13980	155	90,1	21661	136	35
FALKO 4 3P3 8030.160-10M HYB		15680	178	88	24504	157	35
FALKO 4 3P3 8030.180-10M HYB		17330	202	85,7	27282	177	35
FALKO 4 3P3 8030.100-8M		11750	87,5	134,2	12624	76,6	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALCO 4 3P3 8030.120-8M	SP-W40	13860	105	132	15002	92,6	50
FALCO 4 3P3 8030.140-8M		15890	123	129,1	17329	109	50
FALCO 4 3P3 8030.160-8M		17830	142	125,5	19603	125	35
FALCO 4 3P3 8030.180-8M		19710	161	122,4	21826	142	35
FALCO 4 3P3 8030.100-10M		14570	112	130	15780	95,7	50
FALCO 4 3P3 8030.120-10M		17180	133	129,1	18753	116	50
FALCO 4 3P3 8030.140-10M		19690	155	127	21661	136	35
FALCO 4 3P3 8030.160-10M		22090	178	124,1	24504	157	35
FALCO 4 3P3 8030.180-10M		24410	202	120,8	27282	177	35
FALCO 4 3P3 8030.100-8M HYB		6820	87,5	77,9	12624	76,6	50
FALCO 4 3P3 8030.120-8M HYB	SP-W40	8040	105	76,5	15002	92,6	50
FALCO 4 3P3 8030.140-8M HYB		9220	123	74,9	17329	109	50
FALCO 4 3P3 8030.160-8M HYB		10340	142	72,8	19603	125	35
FALCO 4 3P3 8030.180-8M HYB		11430	161	70,9	21826	142	35
FALCO 4 3P3 8030.100-10M HYB		8450	112	75,4	15780	95,7	50
FALCO 4 3P3 8030.120-10M HYB		9960	133	74,8	18753	116	50
FALCO 4 3P3 8030.140-10M HYB		11420	155	73,6	21661	136	35
FALCO 4 3P3 8030.160-10M HYB		12810	178	71,9	24504	157	35
FALCO 4 3P3 8030.180-10M HYB		14160	202	70	27282	177	35
FALCO 4 3P3 8030.100-8M	SP-WW60	11230	87,5	128,3	12624	76,6	50
FALCO 4 3P3 8030.120-8M		13240	105	126	15002	92,6	50
FALCO 4 3P3 8030.140-8M		15170	123	123,3	17329	109	50
FALCO 4 3P3 8030.160-8M		17030	142	119,9	19603	125	35
FALCO 4 3P3 8030.180-8M		18810	161	116,8	21826	142	35
FALCO 4 3P3 8030.100-10M		13920	112	124,2	15780	95,7	50
FALCO 4 3P3 8030.120-10M		16410	133	123,3	18753	116	50
FALCO 4 3P3 8030.140-10M		18800	155	121,2	21661	136	35
FALCO 4 3P3 8030.160-10M		21100	178	118,5	24504	157	35
FALCO 4 3P3 8030.180-10M		23310	202	115,3	27282	177	35
FALCO 4 3P3 8030.100-8M HYB	SP-WW60	5390	87,5	61,6	12624	76,6	50
FALCO 4 3P3 8030.120-8M HYB		6360	105	60,5	15002	92,6	50
FALCO 4 3P3 8030.140-8M HYB		7280	123	59,1	17329	109	50
FALCO 4 3P3 8030.160-8M HYB		8170	142	57,5	19603	125	35
FALCO 4 3P3 8030.180-8M HYB		9030	161	56	21826	142	35
FALCO 4 3P3 8030.100-10M HYB		6680	112	59,6	15780	95,7	50
FALCO 4 3P3 8030.120-10M HYB		7880	133	59,2	18753	116	50
FALCO 4 3P3 8030.140-10M HYB		9020	155	58,1	21661	136	35
FALCO 4 3P3 8030.160-10M HYB		10130	178	56,9	24504	157	35
FALCO 4 3P3 8030.180-10M HYB		11190	202	55,3	27282	177	35
FALCO 4 3P3 8030.100-8M	SP-XW80	10700	87,5	122,2	12624	76,6	50
FALCO 4 3P3 8030.120-8M		12620	105	120,1	15002	92,6	50
FALCO 4 3P3 8030.140-8M		14460	123	117,5	17329	109	50
FALCO 4 3P3 8030.160-8M		16230	142	114,2	19603	125	35
FALCO 4 3P3 8030.180-8M		17930	161	111,3	21826	142	35
FALCO 4 3P3 8030.100-10M		13270	112	118,4	15780	95,7	50
FALCO 4 3P3 8030.120-10M		15640	133	117,5	18753	116	50
FALCO 4 3P3 8030.140-10M		17910	155	115,5	21661	136	35
FALCO 4 3P3 8030.160-10M		20100	178	112,9	24504	157	35
FALCO 4 3P3 8030.180-10M		22210	202	109,9	27282	177	35
FALCO 4 3P3 8030.100-8M HYB	SP-XW80	4490	87,5	51,3	12624	76,6	50
FALCO 4 3P3 8030.120-8M HYB		5300	105	50,4	15002	92,6	50
FALCO 4 3P3 8030.140-8M HYB		6070	123	49,3	17329	109	50
FALCO 4 3P3 8030.160-8M HYB		6820	142	48	19603	125	35
FALCO 4 3P3 8030.180-8M HYB		7530	161	46,7	21826	142	35
FALCO 4 3P3 8030.100-10M HYB		5570	112	49,7	15780	95,7	50
FALCO 4 3P3 8030.120-10M HYB		6570	133	49,3	18753	116	50
FALCO 4 3P3 8030.140-10M HYB		7520	155	48,5	21661	136	35
FALCO 4 3P3 8030.160-10M HYB		8440	178	47,4	24504	157	35
FALCO 4 3P3 8030.180-10M HYB		9330	202	46,1	27282	177	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4I/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FALKO 4 3P3 2700K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2700K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALKO 4 3P3 8027.100-8M	EL-15-60 EL 60-15	10330	87,5	118	11899	76,6	50
FALKO 4 3P3 8027.120-8M		12190	105	116	14140	92,6	50
FALKO 4 3P3 8027.140-8M		13960	123	113,4	16333	109	50
FALKO 4 3P3 8027.160-8M		15670	142	110,3	18477	125	35
FALKO 4 3P3 8027.180-8M		17320	161	107,5	20572	142	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M		12810	112	114,3	14873	95,7	50
FALKO 4 3P3 8027.120-10M		15100	133	113,5	17675	116	50
FALKO 4 3P3 8027.140-10M		17300	155	111,6	20416	136	35
FALKO 4 3P3 8027.160-10M		19420	178	109,1	23096	157	35
FALKO 4 3P3 8027.180-10M		21450	202	106,1	25715	177	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M HYB	EL-15-60 EL 60-15	5580	87,5	63,7	11899	76,6	50
FALKO 4 3P3 8027.120-8M HYB		6580	105	62,6	14140	92,6	50
FALKO 4 3P3 8027.140-8M HYB		7540	123	61,3	16333	109	50
FALKO 4 3P3 8027.160-8M HYB		8460	142	59,5	18477	125	35
FALKO 4 3P3 8027.180-8M HYB		9350	161	58	20572	142	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M HYB		6920	112	61,7	14873	95,7	50
FALKO 4 3P3 8027.120-10M HYB		8150	133	61,2	17675	116	50
FALKO 4 3P3 8027.140-10M HYB		9340	155	60,2	20416	136	35
FALKO 4 3P3 8027.160-10M HYB		10490	178	58,9	23096	157	35
FALKO 4 3P3 8027.180-10M HYB		11580	202	57,3	25715	177	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M	SP-RS10	3740	87,5	42,7	11899	76,6	35
FALKO 4 3P3 8027.120-8M		4410	105	42	14140	92,6	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M		4630	112	41,3	14873	95,7	35
FALKO 4 3P3 8027.120-10M		5460	133	41	17675	116	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M HYB	SP-RS10	2920	87,5	33,3	11899	76,6	35
FALKO 4 3P3 8027.120-8M HYB		3440	105	32,7	14140	92,6	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M HYB		3610	112	32,2	14873	95,7	35
FALKO 4 3P3 8027.120-10M HYB		4260	133	32	17675	116	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M	SP-M25	10830	87,5	123,7	11899	76,6	50
FALKO 4 3P3 8027.120-8M		12770	105	121,6	14140	92,6	50
FALKO 4 3P3 8027.140-8M		14640	123	119	16333	109	50
FALKO 4 3P3 8027.160-8M		16430	142	115,7	18477	125	35
FALKO 4 3P3 8027.180-8M		18150	161	112,7	20572	142	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M		13430	112	119,9	14873	95,7	50
FALKO 4 3P3 8027.120-10M		15830	133	119	17675	116	50
FALKO 4 3P3 8027.140-10M		18140	155	117	20416	136	35
FALKO 4 3P3 8027.160-10M		20350	178	114,3	23096	157	35
FALKO 4 3P3 8027.180-10M		22490	202	111,3	25715	177	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M HYB	SP-M25	6710	87,5	76,6	11899	76,6	50
FALKO 4 3P3 8027.120-8M HYB		7920	105	75,4	14140	92,6	50
FALKO 4 3P3 8027.140-8M HYB		9080	123	73,8	16333	109	50
FALKO 4 3P3 8027.160-8M HYB		10190	142	71,7	18477	125	35
FALKO 4 3P3 8027.180-8M HYB		11250	161	69,8	20572	142	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M HYB		8330	112	74,3	14873	95,7	50
FALKO 4 3P3 8027.120-10M HYB		9810	133	73,7	17675	116	50
FALKO 4 3P3 8027.140-10M HYB		11250	155	72,5	20416	136	35
FALKO 4 3P3 8027.160-10M HYB		12620	178	70,8	23096	157	35
FALKO 4 3P3 8027.180-10M HYB		13940	202	69	25715	177	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M	SP-S15	11080	87,5	126,6	11899	76,6	50
FALKO 4 3P3 8027.120-8M		13070	105	124,4	14140	92,6	50
FALKO 4 3P3 8027.140-8M		14970	123	121,7	16333	109	50
FALKO 4 3P3 8027.160-8M		16810	142	118,3	18477	125	35
FALKO 4 3P3 8027.180-8M		18570	161	115,3	20572	142	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M		13740	112	122,6	14873	95,7	50
FALKO 4 3P3 8027.120-10M		16200	133	121,8	17675	116	50
FALKO 4 3P3 8027.140-10M		18560	155	119,7	20416	136	35
FALKO 4 3P3 8027.160-10M		20830	178	117	23096	157	35
FALKO 4 3P3 8027.180-10M		23010	202	113,9	25715	177	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M HYB	SP-S15	7870	87,5	89,9	11899	76,6	50
FALKO 4 3P3 8027.120-8M HYB		9280	105	88,3	14140	92,6	50
FALKO 4 3P3 8027.140-8M HYB		10630	123	86,4	16333	109	50
FALKO 4 3P3 8027.160-8M HYB		11940	142	84	18477	125	35
FALKO 4 3P3 8027.180-8M HYB		13180	161	81,8	20572	142	35
FALKO 4 3P3 8027.100-10M HYB		9760	112	87,1	14873	95,7	50
FALKO 4 3P3 8027.120-10M HYB		11500	133	86,4	17675	116	50
FALKO 4 3P3 8027.140-10M HYB		13180	155	85	20416	136	35
FALKO 4 3P3 8027.160-10M HYB		14790	178	83	23096	157	35
FALKO 4 3P3 8027.180-10M HYB		16340	202	80,8	25715	177	35
FALKO 4 3P3 8027.100-8M		11080	87,5	126,6	11899	76,6	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2700K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALCO 4 3P3 8027.120-8M	SP-W40	13070	105	124,4	14140	92,6	50
FALCO 4 3P3 8027.140-8M		14970	123	121,7	16333	109	50
FALCO 4 3P3 8027.160-8M		16810	142	118,3	18477	125	35
FALCO 4 3P3 8027.180-8M		18570	161	115,3	20572	142	35
FALCO 4 3P3 8027.100-10M		13740	112	122,6	14873	95,7	50
FALCO 4 3P3 8027.120-10M		16200	133	121,8	17675	116	50
FALCO 4 3P3 8027.140-10M		18560	155	119,7	20416	136	35
FALCO 4 3P3 8027.160-10M		20830	178	117	23096	157	35
FALCO 4 3P3 8027.180-10M		23010	202	113,9	25715	177	35
FALCO 4 3P3 8027.100-8M HYB	SP-W40	6430	87,5	73,4	11899	76,6	50
FALCO 4 3P3 8027.120-8M HYB		7580	105	72,1	14140	92,6	50
FALCO 4 3P3 8027.140-8M HYB		8680	123	70,5	16333	109	50
FALCO 4 3P3 8027.160-8M HYB		9750	142	68,6	18477	125	35
FALCO 4 3P3 8027.180-8M HYB		10770	161	66,8	20572	142	35
FALCO 4 3P3 8027.100-10M HYB		7970	112	71,1	14873	95,7	50
FALCO 4 3P3 8027.120-10M HYB		9400	133	70,6	17675	116	50
FALCO 4 3P3 8027.140-10M HYB		10760	155	69,4	20416	136	35
FALCO 4 3P3 8027.160-10M HYB		12080	178	67,8	23096	157	35
FALCO 4 3P3 8027.180-10M HYB		13350	202	66	25715	177	35
FALCO 4 3P3 8027.100-8M		10590	87,5	121	11899	76,6	50
FALCO 4 3P3 8027.120-8M		12480	105	118,8	14140	92,6	50
FALCO 4 3P3 8027.140-8M		14300	123	116,2	16333	109	50
FALCO 4 3P3 8027.160-8M		16050	142	113	18477	125	35
FALCO 4 3P3 8027.180-8M		17730	161	110,1	20572	142	35
FALCO 4 3P3 8027.100-10M		13120	112	117,1	14873	95,7	50
FALCO 4 3P3 8027.120-10M		15470	133	116,3	17675	116	50
FALCO 4 3P3 8027.140-10M	SP-WW60	17720	155	114,3	20416	136	35
FALCO 4 3P3 8027.160-10M		19890	178	111,7	23096	157	35
FALCO 4 3P3 8027.180-10M		21970	202	108,7	25715	177	35
FALCO 4 3P3 8027.100-8M HYB		5080	87,5	58	11899	76,6	50
FALCO 4 3P3 8027.120-8M HYB		5990	105	57	14140	92,6	50
FALCO 4 3P3 8027.140-8M HYB		6860	123	55,7	16333	109	50
FALCO 4 3P3 8027.160-8M HYB		7700	142	54,2	18477	125	35
FALCO 4 3P3 8027.180-8M HYB		8510	161	52,8	20572	142	35
FALCO 4 3P3 8027.100-10M HYB		6300	112	56,2	14873	95,7	50
FALCO 4 3P3 8027.120-10M HYB		7430	133	55,8	17675	116	50
FALCO 4 3P3 8027.140-10M HYB		8510	155	54,9	20416	136	35
FALCO 4 3P3 8027.160-10M HYB		9550	178	53,6	23096	157	35
FALCO 4 3P3 8027.180-10M HYB		10550	202	52,2	25715	177	35
FALCO 4 3P3 8027.100-8M		10090	87,5	115,3	11899	76,6	50
FALCO 4 3P3 8027.120-8M		11890	105	113,2	14140	92,6	50
FALCO 4 3P3 8027.140-8M		13630	123	110,8	16333	109	50
FALCO 4 3P3 8027.160-8M		15300	142	107,7	18477	125	35
FALCO 4 3P3 8027.180-8M	SP-XW80	16900	161	104,9	20572	142	35
FALCO 4 3P3 8027.100-10M		12510	112	111,6	14873	95,7	50
FALCO 4 3P3 8027.120-10M		14740	133	110,8	17675	116	50
FALCO 4 3P3 8027.140-10M		16880	155	108,9	20416	136	35
FALCO 4 3P3 8027.160-10M		18940	178	106,4	23096	157	35
FALCO 4 3P3 8027.180-10M		20930	202	103,6	25715	177	35
FALCO 4 3P3 8027.100-8M HYB		4240	87,5	48,4	11899	76,6	50
FALCO 4 3P3 8027.120-8M HYB		4990	105	47,5	14140	92,6	50
FALCO 4 3P3 8027.140-8M HYB		5720	123	46,5	16333	109	50
FALCO 4 3P3 8027.160-8M HYB	SP-XW80	6430	142	45,2	18477	125	35
FALCO 4 3P3 8027.180-8M HYB		7100	161	44	20572	142	35
FALCO 4 3P3 8027.100-10M HYB		5250	112	46,8	14873	95,7	50
FALCO 4 3P3 8027.120-10M HYB		6190	133	46,5	17675	116	50
FALCO 4 3P3 8027.140-10M HYB		7090	155	45,7	20416	136	35
FALCO 4 3P3 8027.160-10M HYB		7950	178	44,6	23096	157	35
FALCO 4 3P3 8027.180-10M HYB		8790	202	43,5	25715	177	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4I/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FALKO 4 3P3 2200K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2200K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALKO 4 3P3 8022.100-8M	EL-15-60 EL 60-15	9320	87,5	106,5	10738	76,6	50
FALKO 4 3P3 8022.120-8M		11000	105	104,7	12761	92,6	50
FALKO 4 3P3 8022.140-8M		12600	123	102,4	14739	109	50
FALKO 4 3P3 8022.160-8M		14150	142	99,6	16674	125	35
FALKO 4 3P3 8022.180-8M		15630	161	97	18565	142	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M		11560	112	103,2	13422	95,7	50
FALKO 4 3P3 8022.120-10M		13630	133	102,4	15951	116	50
FALKO 4 3P3 8022.140-10M		15610	155	100,7	18424	136	35
FALKO 4 3P3 8022.160-10M		17520	178	98,4	20842	157	35
FALKO 4 3P3 8022.180-10M		19360	202	95,8	23206	177	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M HYB	EL-15-60 EL 60-15	5030	87,5	57,4	10738	76,6	50
FALKO 4 3P3 8022.120-8M HYB		5940	105	56,5	12761	92,6	50
FALKO 4 3P3 8022.140-8M HYB		6800	123	55,2	14739	109	50
FALKO 4 3P3 8022.160-8M HYB		7640	142	53,8	16674	125	35
FALKO 4 3P3 8022.180-8M HYB		8440	161	52,4	18565	142	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M HYB		6240	112	55,7	13422	95,7	50
FALKO 4 3P3 8022.120-10M HYB		7360	133	55,3	15951	116	50
FALKO 4 3P3 8022.140-10M HYB		8430	155	54,3	18424	136	35
FALKO 4 3P3 8022.160-10M HYB		9460	178	53,1	20842	157	35
FALKO 4 3P3 8022.180-10M HYB		10450	202	51,7	23206	177	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M	SP-RS10	3370	87,5	38,5	10738	76,6	35
FALKO 4 3P3 8022.120-8M		3980	105	37,9	12761	92,6	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M		4180	112	37,3	13422	95,7	35
FALKO 4 3P3 8022.120-10M		4930	133	37	15951	116	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M HYB	SP-RS10	2630	87,5	30	10738	76,6	35
FALKO 4 3P3 8022.120-8M HYB		3100	105	29,5	12761	92,6	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M HYB		3260	112	29,1	13422	95,7	35
FALKO 4 3P3 8022.120-10M HYB		3850	133	28,9	15951	116	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M	SP-M25	9780	87,5	111,7	10738	76,6	50
FALKO 4 3P3 8022.120-8M		11530	105	109,8	12761	92,6	50
FALKO 4 3P3 8022.140-8M		13210	123	107,3	14739	109	50
FALKO 4 3P3 8022.160-8M		14830	142	104,4	16674	125	35
FALKO 4 3P3 8022.180-8M		16380	161	101,7	18565	142	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M		12120	112	108,2	13422	95,7	50
FALKO 4 3P3 8022.120-10M		14290	133	107,4	15951	116	50
FALKO 4 3P3 8022.140-10M		16370	155	105,6	18424	136	35
FALKO 4 3P3 8022.160-10M		18370	178	103,2	20842	157	35
FALKO 4 3P3 8022.180-10M		20290	202	100,4	23206	177	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M HYB	SP-M25	6060	87,5	69,2	10738	76,6	50
FALKO 4 3P3 8022.120-8M HYB		7150	105	68	12761	92,6	50
FALKO 4 3P3 8022.140-8M HYB		8190	123	66,5	14739	109	50
FALKO 4 3P3 8022.160-8M HYB		9190	142	64,7	16674	125	35
FALKO 4 3P3 8022.180-8M HYB		10160	161	63,1	18565	142	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M HYB		7510	112	67	13422	95,7	50
FALKO 4 3P3 8022.120-10M HYB		8860	133	66,6	15951	116	50
FALKO 4 3P3 8022.140-10M HYB		10150	155	65,4	18424	136	35
FALKO 4 3P3 8022.160-10M HYB		11390	178	63,9	20842	157	35
FALKO 4 3P3 8022.180-10M HYB		12580	202	62,2	23206	177	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M	SP-S15	10000	87,5	114,2	10738	76,6	50
FALKO 4 3P3 8022.120-8M		11790	105	112,2	12761	92,6	50
FALKO 4 3P3 8022.140-8M		13510	123	109,8	14739	109	50
FALKO 4 3P3 8022.160-8M		15170	142	106,8	16674	125	35
FALKO 4 3P3 8022.180-8M		16760	161	104	18565	142	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M		12400	112	110,7	13422	95,7	50
FALKO 4 3P3 8022.120-10M		14620	133	109,9	15951	116	50
FALKO 4 3P3 8022.140-10M		16750	155	108	18424	136	35
FALKO 4 3P3 8022.160-10M		18790	178	105,5	20842	157	35
FALKO 4 3P3 8022.180-10M		20760	202	102,7	23206	177	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M HYB	SP-S15	7100	87,5	81,1	10738	76,6	50
FALKO 4 3P3 8022.120-8M HYB		8370	105	79,7	12761	92,6	50
FALKO 4 3P3 8022.140-8M HYB		9590	123	77,9	14739	109	50
FALKO 4 3P3 8022.160-8M HYB		10770	142	75,8	16674	125	35
FALKO 4 3P3 8022.180-8M HYB		11900	161	73,9	18565	142	35
FALKO 4 3P3 8022.100-10M HYB		8800	112	78,5	13422	95,7	50
FALKO 4 3P3 8022.120-10M HYB		10380	133	78	15951	116	50
FALKO 4 3P3 8022.140-10M HYB		11890	155	76,7	18424	136	35
FALKO 4 3P3 8022.160-10M HYB		13340	178	74,9	20842	157	35
FALKO 4 3P3 8022.180-10M HYB		14740	202	72,9	23206	177	35
FALKO 4 3P3 8022.100-8M		10000	87,5	114,2	10738	76,6	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2200K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
FALCO 4 3P3 8022.120-8M	SP-W40	11790	105	112,2	12761	92,6	50
FALCO 4 3P3 8022.140-8M		13510	123	109,8	14739	109	50
FALCO 4 3P3 8022.160-8M		15170	142	106,8	16674	125	35
FALCO 4 3P3 8022.180-8M		16760	161	104	18565	142	35
FALCO 4 3P3 8022.100-10M		12400	112	110,7	13422	95,7	50
FALCO 4 3P3 8022.120-10M		14620	133	109,9	15951	116	50
FALCO 4 3P3 8022.140-10M		16750	155	108	18424	136	35
FALCO 4 3P3 8022.160-10M		18790	178	105,5	20842	157	35
FALCO 4 3P3 8022.180-10M		20760	202	102,7	23206	177	35
FALCO 4 3P3 8022.100-8M HYB	SP-W40	5800	87,5	66,2	10738	76,6	50
FALCO 4 3P3 8022.120-8M HYB		6840	105	65,1	12761	92,6	50
FALCO 4 3P3 8022.140-8M HYB		7840	123	63,7	14739	109	50
FALCO 4 3P3 8022.160-8M HYB		8800	142	61,9	16674	125	35
FALCO 4 3P3 8022.180-8M HYB		9720	161	60,3	18565	142	35
FALCO 4 3P3 8022.100-10M HYB		7190	112	64,1	13422	95,7	50
FALCO 4 3P3 8022.120-10M HYB		8480	133	63,7	15951	116	50
FALCO 4 3P3 8022.140-10M HYB		9720	155	62,7	18424	136	35
FALCO 4 3P3 8022.160-10M HYB		10900	178	61,2	20842	157	35
FALCO 4 3P3 8022.180-10M HYB		12040	202	59,6	23206	177	35
FALCO 4 3P3 8022.100-8M		9550	87,5	109,1	10738	76,6	50
FALCO 4 3P3 8022.120-8M		11260	105	107,2	12761	92,6	50
FALCO 4 3P3 8022.140-8M		12910	123	104,9	14739	109	50
FALCO 4 3P3 8022.160-8M		14480	142	101,9	16674	125	35
FALCO 4 3P3 8022.180-8M		16000	161	99,3	18565	142	35
FALCO 4 3P3 8022.100-10M	SP-WW60	11840	112	105,7	13422	95,7	50
FALCO 4 3P3 8022.120-10M		13960	133	104,9	15951	116	50
FALCO 4 3P3 8022.140-10M		15990	155	103,1	18424	136	35
FALCO 4 3P3 8022.160-10M		17950	178	100,8	20842	157	35
FALCO 4 3P3 8022.180-10M		19830	202	98,1	23206	177	35
FALCO 4 3P3 8022.100-8M HYB		4580	87,5	52,3	10738	76,6	50
FALCO 4 3P3 8022.120-8M HYB		5400	105	51,4	12761	92,6	50
FALCO 4 3P3 8022.140-8M HYB		6200	123	50,4	14739	109	50
FALCO 4 3P3 8022.160-8M HYB		6950	142	48,9	16674	125	35
FALCO 4 3P3 8022.180-8M HYB		7680	161	47,7	18565	142	35
FALCO 4 3P3 8022.100-10M HYB	SP-WW60	5680	112	50,7	13422	95,7	50
FALCO 4 3P3 8022.120-10M HYB		6700	133	50,3	15951	116	50
FALCO 4 3P3 8022.140-10M HYB		7680	155	49,5	18424	136	35
FALCO 4 3P3 8022.160-10M HYB		8620	178	48,4	20842	157	35
FALCO 4 3P3 8022.180-10M HYB		9520	202	47,1	23206	177	35
FALCO 4 3P3 8022.100-8M		9100	87,5	104	10738	76,6	50
FALCO 4 3P3 8022.120-8M		10730	105	102,1	12761	92,6	50
FALCO 4 3P3 8022.140-8M		12300	123	100	14739	109	50
FALCO 4 3P3 8022.160-8M		13800	142	97,1	16674	125	35
FALCO 4 3P3 8022.180-8M		15250	161	94,7	18565	142	35
FALCO 4 3P3 8022.100-10M	SP-XW80	11290	112	100,8	13422	95,7	50
FALCO 4 3P3 8022.120-10M		13300	133	100	15951	116	50
FALCO 4 3P3 8022.140-10M		15240	155	98,3	18424	136	35
FALCO 4 3P3 8022.160-10M		17100	178	96	20842	157	35
FALCO 4 3P3 8022.180-10M		18890	202	93,5	23206	177	35
FALCO 4 3P3 8022.100-8M HYB		3820	87,5	43,6	10738	76,6	50
FALCO 4 3P3 8022.120-8M HYB		4510	105	42,9	12761	92,6	50
FALCO 4 3P3 8022.140-8M HYB		5170	123	42	14739	109	50
FALCO 4 3P3 8022.160-8M HYB	SP-XW80	5800	142	40,8	16674	125	35
FALCO 4 3P3 8022.180-8M HYB		6410	161	39,8	18565	142	35
FALCO 4 3P3 8022.100-10M HYB		4740	112	42,3	13422	95,7	50
FALCO 4 3P3 8022.120-10M HYB		5590	133	42	15951	116	50
FALCO 4 3P3 8022.140-10M HYB		6400	155	41,2	18424	136	35
FALCO 4 3P3 8022.160-10M HYB		7180	178	40,3	20842	157	35
FALCO 4 3P3 8022.180-10M HYB		7930	202	39,2	23206	177	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4I/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.